

HR-150A洛氏硬度计 8年诚信通老店

产品名称	HR-150A洛氏硬度计 8年诚信通老店
公司名称	济南恒安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒安 型号:HR-150A 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	济南济南市经二纬五发祥巷5号楼2单元102室 (济南市市中区纬四路101号)
联系电话	86-053187900355 13969003373

产品详情

主要技术参数：初试验力 (n)：98总试验力 (n)：588, 980, 1471总试验力保持时间 (s)：试件允许最大高度：170mm压头中心到机身距离：165mm硬度计外形尺寸 (mm)：510 × 230 × 750硬度计重量 (kg)：85硬度值范围hra：20 ~ 88hrb：20 ~ 100hrc：20 ~ 70

一、hr-150a洛氏硬度计产品说明：

hr-150a型手动洛氏硬度计是一种机械式手动测试，无电器装置的普及型洛氏硬度计，具有良好的经济性和实用性，使用范围广，操作简便等特点。hr-150a洛氏硬度计可以测量淬火钢，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

二、hr-150a洛氏硬度计技术参数：

洛氏标尺	hra, hrb, hrc, hrd, hre, hrf, hrg, hrh, hrk
初试验力	10kg(98.07n)
试验力	60kg (588n), 100kg (980n), 150kg (1471n)
硬度读取	表盘式
试件最大高度	170mm
仪器尺寸	520x240x700mm (长x宽x高, lwxhxh)
仪器重量	80 kg
执行标准	gb/t230.2 国家标准、jjg112检定规程
标准配件、附件	金刚石洛氏压头，直径1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、中平试台、

诚实守信！用心服务！

-

本产品的品牌是恒安，型号是HR-150A，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20~88，试验力是总试验力（N）：588，980，1471（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是510×230×750（mm），重量是85（kg），加工定制是是