

驰凤牌聚氨酯发泡剂 600克管式发泡胶 门窗发泡胶750ml

产品名称	驰凤牌聚氨酯发泡剂 600克管式发泡胶 门窗发泡胶750ml
公司名称	上海市嘉定区安亭镇胜欣装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	型号:750 类别:聚氨酯发泡剂 外观:瓶装
公司地址	上海上海市嘉定区上海市嘉定区安亭镇方泰国际 五金城251弄74号
联系电话	86 021 61422609 18201761265

产品详情

【介绍】：单组分聚氨酯泡沫（ocf）塑料是一种端异氰酸酯基预聚体与发泡剂的混合物，又称一液型聚氨酯泡沫塑料，业内熟称单组分聚氨酯泡沫填缝剂。由于这种产品是将所有的原料全部密封在一个小罐内，使用时，轻轻一打开阀门，立即射出泡沫。所以它很好的解决了许多传统硬泡的缺陷,携带方便，使用简单，控制精确。因此该产品一经研制成功就得到了迅速的发展。一箱15支

单组分聚氨酯泡沫塑料固化后具有填缝，密封，粘接，隔热，隔音等诸多性能，广泛用于粘接密封，填补孔洞，隔热保温等领域，尤其用于门窗缝，砌筑块缝的填充。

【产品特点】：

携带，使用方便 - - 发泡成型时不需发泡机，也无需外电源等，先摇匀2分钟左右再旋紧管子倒立后轻轻的按下就可以了

环境温度使用范围宽 - - 上自40 下达0 ，发泡基本不受影响。

方便计量 - - 射出的泡沫量控制方便，最小量可达1ml,因此特别有利于小型修补作业。

自动膨胀 - - 由于泡沫打出后膨胀体积可达55—70倍，可以迅速填满各个角落。

湿气固化 - - 泡沫打出后迅速与空气或基材中的水分反应，无需外加固化剂等。

自动粘接 - - 不需对表面进行处理，对大多数的基材都有很好的粘接，尤其是湿表面。

发泡压力小 - - 泡沫固化过程中体积膨胀20%—30%，对基材无破坏。

应用广泛 - - 在建筑和工业等各领域都有广泛的应用。

【施工要求】：施工温度 - - 以10~30 度为宜，最佳温度为20~25 ，相对湿度40~65%。10 以下使用最好先将填充料罐置于30 以下的温水中持续加热一段时间（超低温配方的样品除外）。

基材表面状况 - - 基材表面需无油无尘无酯才能粘接牢固，并且要充分湿润以便达到最佳的膨胀效果。

填充方式 - - 填充时遵循从下至上从左至右的原则进行，最好一次填充合适（通常只需填充1/2，剩下的靠泡沫的膨胀自动填满），太宽的缝隙或太大的孔洞最好先用石头木块等先分割。

表面保护 - - 为避免固化后的泡沫老化和更好的防水等需外加保护层。

【产品用途】：

固定与粘接 - - 阁楼楼梯的固定与粘接，人造板的固定与粘接,分割缝间的粘接。

用于填充 - - 门窗缝的填充，墙洞的填充，一般孔洞与缝隙的填充。

用于保温，隔冷，隔音 - - 管道的隔热保温,墙体的隔热保温，空调和风机的隔热隔音。

用于密封 - - 如灌封电线沟电缆沟等。

本产品的型号是750，类别是聚氨酯发泡剂，外观是瓶装，品牌是驰凤，发气量是750（ml/g），名称是其他，有效物质含量是40（%），分解温度是40（ ），CAS是属性值