

# 减压阀 吴忠仪表 铸铝 KZ03

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 减压阀 吴忠仪表 铸铝 KZ03            |
| 公司名称 | 吴忠市气动元件厂                    |
| 价格   | 1.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:吴忠仪表<br>材质:铸铝<br>型号:KZ03 |
| 公司地址 | 吴忠市利通区明珠路365号               |
| 联系电话 | 18809538427 13709538427     |

## 产品详情

|      |      |          |       |
|------|------|----------|-------|
| 品牌   | 吴忠仪表 | 材质       | 铸铝    |
| 型号   | KZ03 | 连接形式     | 内螺纹   |
| 适用介质 | 空气   | 结构形式     | 弹簧薄膜式 |
| 压力环境 | 常压   | 工作温度     | 常温    |
| 标准   | 国标   | 流动方向     | 单向    |
| 驱动方式 | 气动   | 类型(通道位置) | 二通式   |

### kz03系列空气过滤减压阀用途

kz03空气过滤减压阀不仅把压缩空气过滤净化，而且还把输出压力调到气压表所需的给定值，它是一种启动仪表提供清洁的不同压力气源的辅助装置。

### 技术参数

#### 输出压力

| 型号      | kz03-1a   | kz03-2a    | kz03-3a    |
|---------|-----------|------------|------------|
| 输出压力mpa | 0.14 (固定) | 0.012~0.35 | 0.012~0.70 |

供气压力：1mpa

输出压力特性：±0.004mpa

耗气量：0.95 l / min

过滤度：5um

环境温度：-30~70

相对湿度： 95%

接管螺纹：rc1/4

外型尺寸： 84 × 190mm

重量：0.7kg

注意：仪表安装，输入口必须与供气压力管连接，输出压力口必须与气动仪表的供气口连接。