

常年现货供应氧化铁红、铁黄。出口首选。

产品名称	常年现货供应氧化铁红、铁黄。出口首选。
公司名称	高邑县金茂达化工有限公司
价格	面议
规格参数	等级:一等品 粒度/目数:325 (目) 品牌:金茂达
公司地址	高邑县东关村南星路路北
联系电话	84032398 13722459388

产品详情

成份：

由98%工业硫酸和铁粉经发酵氧化反应后，进入溶炉高温焙烧，经粉碎筛选而成。

产品特点：

合成法制得产品的粉粒细腻，纯度高，相对密度5.24，熔点1565（同时分解），在大气和光中稳定，耐高温、耐碱。有较好的分散性、遮盖力及着色性。对紫外线有较强的屏蔽性。人体不吸收，无副作用。

性状特征：红色粉末，粉粒细腻，分散性良好，对紫外线有良好的不穿透性，在大气和日光中较稳定，其耐光、耐热和耐碱性良好，仅溶于热的强酸中。

使用范围：

涂料工业：防锈漆颜料及铁红色、紫棕色的色漆颜料，内外墙壁涂料的着色；

建筑工业：人造大理石、地面水磨石、色釉、陶瓷、彩砖、彩瓦、彩色水泥制品的着色；

塑料工业：聚烯烃、尼龙、聚苯乙烯、环氧树脂的着色剂；

其他应用：人造革、皮鞋揩光浆及橡胶等的着色剂及填充剂。

技术指标：国家标准gb/t1863-1989《氧化铁红颜料》

项目	指标	检测方法
铁含量（105℃）烘干表示%（m/m）	86	gb1863-89
105℃挥发物%（m/m）	0.8	gb/t5211.3—1985
水溶盐%（m/m）	0.3	gb/t5211.2—2003
筛余物（45um）网眼%（m/m）	0.5	hg/t3852—2006
水悬浮液ph值	5-7	gb/t1717—1986
吸油量g/100g	15-25	gb/t5211.15—1988
颜色（与标准样比）	近似---微	目测

包装：纤维编织袋，内衬塑料袋，净重25kg。

储藏：保持干燥。电话：13722459388

本产品的等级是一等品，粒度/目数是325（目），品牌是金茂达，型号是130，执行标准是GB/T1863-1989，CAS是1332-37-2