

# 反渗透阻垢剂 反渗透膜 方业

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 反渗透阻垢剂 反渗透膜 方业           |
| 公司名称 | 鞍山市方业科技生化厂               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 | 型号:2<br>用途:反渗透膜<br>品牌:方业 |
| 公司地址 | 鞍山市千山区齐大山镇桃山村            |
| 联系电话 | 0412-6481256 13998076067 |

## 产品详情

|    |    |    |          |
|----|----|----|----------|
| 型号 | 2  | 用途 | 反渗透膜     |
| 品牌 | 方业 | 含量 | 40 ( % ) |

### tcg-0100反渗透阻垢剂

能：tcg-0100反渗透阻垢剂是一种高效反渗透阻垢分散剂，特别适用于金属氧化物，硅以及致垢盐类含量高的水质，其阻垢效能高且不与残留凝聚剂或富铝富铁的硅化合物发生凝聚形成不溶聚合物。在系统中使用此产品可降低反渗透(ro)，纳滤(nf)或超滤(uf)系统的设备投资和运行费用。

2、特点： 在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢。

不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物。

对控制铁、铝及重金属污染物特别有效。

效地抑制硅的聚合与沉积。

可用于反渗透ca及tec膜、纳滤膜和超滤膜。

极佳的溶解性及稳定性。给水ph值在5—10范围内均有效。

3、质量指标： 外观：无色至淡黄色液体

相对密度： 1.10g/cm<sup>3</sup>

ph值（1%水溶液）： 2.5

有效物质 33%

用法：药剂（原液）加入量为3-5ppm。药剂使用时先稀释8-10倍（稀释水为除盐水或反渗透出水），再进行添加使用。

事项：本品有腐蚀性，避免与皮肤接触，如洒在衣服或皮肤上要及时用水冲洗。

贮存：本品用20kg或25kg塑料桶装，贮存于室内常温阴凉处，避免暴露在高温或低温处，贮存期十个月。