

钴包碳化钨合金粉末 钴粉 钴包碳化钨粉末 碳化钨粉末

产品名称	钴包碳化钨合金粉末 钴粉 钴包碳化钨粉末 碳化钨粉末
公司名称	南宫市铸金喷涂焊材有限公司
价格	面议
规格参数	品名:钨基合金粉 产地:河北 钨含量 :多种 (%)
公司地址	南宫市段芦头镇李家村
联系电话	13503194195

产品详情

钴包碳化钨合金粉末

yhco50+35%wc	用途：高温性能好，耐燃气冲刷，用于炼油催媒装置。
--------------	--------------------------

镍基碳化钨合金粉末

ni60+25%wc	用途：硬度高、超耐磨，用于石油钻杆接头、绞刀、风机叶片、导板、铲刀片、刮板等表面强化及修复。
ni60+30%wc	
ni60+35%wc	
ni60+50%wc	

产品特性：镍基碳化钨自熔性合金粉末分为两种，一种是机械混合型，适用于一步法喷焊，另一种是包覆型，适用于等离子和氧——乙炔火焰喷焊。用户可以根据不同的要求和操作习惯进行选用。

粉末熔融温度：1050 ~ 1200 °c

喷焊沉积层硬度：hrc60 ~ 70

粉末粒度范围：- 60目 ~ +150目（等离子）、- 150目 ~ +280目（二步法）、-320目（一步法）、-150-400（一步法）

铁基碳化钨喷合金粉末

产品特性：铁基碳化钨喷焊自溶性合金粉末的自溶性、润湿性和喷焊性能一般，加工困难，适用于等离子喷焊。

粉末熔融温度：1150 ~ 1250 ° c

喷焊沉积层硬度：hrc60 ~ 70

粉末粒度范围：- 60目 ~ +150目

钴包碳化钨合金粉末

yhco50+35%wc

用途：高温性能好，耐燃气冲刷，用于炼油催媒装置。

本产品的品名是钨基合金粉，产地是河北，钨含量 是多种（%），粒度是120-400（目），形状是颗粒状，制作方法是雾化法，包装规格是桶