

# 家用工程双用国标JS复合防水涂料厨房卫生间室内室外双组分

产品名称	家用工程双用国标JS复合防水涂料厨房卫生间室内室外双组分
公司名称	北京新世纪金盾建筑防水工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	产商/产地:北京 含量 :80 ( % )
公司地址	北京市大兴区北臧村镇工业区 3 排 3 0 号
联系电话	暂无

## 产品详情

### 【性能特点】

水性涂料，无毒、无害，无污染，环保性能优异。

涂膜具有较高抗拉强度，耐水性、低温柔性及抗裂性。

可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

使用便捷，配料简单，操作方便，快速冷涂，工效高、工期短，适用于不规则屋面的防水处理，亦可在雨后的屋面立即施工。

### 【适用范围】

适合于卫浴间、厨房、楼地面、阳台等工程的防水、防渗和防潮。

地下室、地铁、隧道等地下工程的防水抗渗。

输油、储油及生活用水的供水、储水等构筑物的防水、防渗。

游泳池、大坝、农用水渠、水电站等对抗渗要求比较高且具有一定静水压力的防水工程。

型产品适用于非长期浸水环境下的建筑防水工程，型产品适用于迎水面和背水面防水施工，用于长期浸水环境部位时，其耐水性应符合相关规范要求。

## 【使用说明】

**基层要求：**基层表面应平整，坚实、无尖锐角、浮尘和明水，并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净，低凹破损处修平。

**配料：**按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的添加量可适当调节，以调整涂料粘稠度，满足立面和平面不同部位的施工要求。

涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中，至少搅拌5分钟，彻底搅拌均匀，呈浆状无团块。

**细部附加防水层：**按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷jsa-101，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。

**大面防水层施工：**防水涂膜应多遍涂布，宜至少四遍完成，每遍涂布时间一般间隔8h，冬季宜延长。每遍涂膜厚度以0.4~0.5mm为宜，不宜一遍过厚，立面施工以不加水或少加水为宜，以免涂料流淌，致使立面厚度不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹。加铺胎体增强材料时，胎体应铺平，无皱折，搭接不少于100mm，施工时先涂一遍涂料，铺好后上面再刷一遍涂料。

**验收：**涂膜防水层完成并验收合格后，应按设计要求进行保护隔离层施工。

本产品的产商/产地是北京，含量是80（%）