

# LED路灯老化线 铭辉

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | LED路灯老化线 铭辉                   |
| 公司名称 | 中山市铭辉输送设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:铭辉<br>型号:MH-0265 |
| 公司地址 | 中山市东升镇仁和南街38号首层               |
| 联系电话 | 86-076022265892 18824731819   |

## 产品详情

1.工程项目:led灯具测试老化线

2.规格参数9.5m × 2.1m × 2.5m × 0.34m/长 × 宽 × 高 × 双排 × 每层

1、结构形式；采用三倍速铝材制作三倍速链条输送，工装板式载放，变频调速，采用6分双链条做为升降。

4.功能特点；在常温和高温环境下，在不同恒值电压、峰值交换变化电压、恒值节拍冲击电压下实现led日光灯的测试老化。

5.本老化线为4层上下层可同时老化，内设有，低、中、常、高、节拍、共5个不同电压等级老化测试，按客户要求另配置dc12v电源输出老化。

6.本线自配节拍式冲击功能，以供老化时间设置、老化时间由用户根据产品的实际工艺要求设定。

7.主控采用信捷plc编程控制器，触摸屏采用10.1寸显示系统。

9.配电控柜2个，电压表、温控表，为数显式，

- 10、一个低压a区：配20kw/0—300v自耦式调压器1个
- 11、一个常压b区：配20kw/0—300v自耦式调压器1个
- 12、一个高压c区：配20kw/0—350v自耦式调压器1个
- 13、漫游检测d区：配0kw/0—300v自耦式调压器1个
- 14、一个高低压漫流检测区由plc篇程器自动控制分配电压，共4个调压器，4个老化检测区，全线老化检测采用电脑系统老化检测。每个区可自由是否冲击检测。检测功能更完善，质量把关更加严格。
- 15.全线功率输出：80kw/300v;实际耗电量根据客户老化的产品和数量而确定。

#### b.老化线配置和结构；

- 1.升降机马达：采用1.5kw威特威减速比1:30精密带刹车齿轮马达。
- 2.每层运行马达：采用0.75kw威特威减速比1:40精密齿轮马达。
- 3.进出板马达：采用60w威特威减速比1:40精密齿轮马达。
- 4.输送链条；上海特种三倍速链条，t=38.1
- 5.传动机构；加工特链专用主动链轮，%40主动轴。
- 6.张紧机构；加工特链专用张紧座。
- 7.机架：采用40 × 40 × 1.5mm优质方管焊接制作而成。
- 8.机身护边：采用130 × 23 × 1.5mm优质铝合金配置。
- 9.机身护板：采用1.2mm冷板折弯制作而成。
10. 进出板输送；采用5mm绿色防滑皮带中间加导向胶条。
- 11.进出板传动：采用 80mm尼龙主动轮传送。
12. 技术处理；处原色以外，其余为高温烤漆处理，颜色为灰白色。

#### c.工装板制作

规格为550mm × 480mm工装板采用厚\$25mm夹板制作，面贴加富绿防静电胶皮，四周采用28mm绿色t型胶条包边，正面四角安装静电四位音响夹，同时每块工装板上配置一个220v/32a漏电开关。

2.工装板导电系统采用1.5mm铜片安装在工装板底部，以线体导电轨

接触通电。

3.线体老化导电轨采用铜质单向导电轮，按线体安装来配置。

### 安装调试及验收

1、需方负责根据供方合同中的要求提供设备安装所需的所有外部条件，并负责将设备就位，相应其他部件、附件处于可安装状态。

2、供方负责在需方所在地进行现场安装调试，并提供安装调试记录，安装调试完成后，由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。

### 售后服务

1.在用户现场免费对需方人员进行全面操作及简单故障排除的培训、一般培训人数2--3人、从设备开始调试直到培训人员到学会为止。

2.从检定部门检定合格之日起进行 年维护、【天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外、本公司完全免费维护】为需方提供所需的使用、维护咨询、及时向我方提供意外损坏配件，设备在使用过程中出现的问题应在8小时内作出反应，并委派出维修工程师、技术人员及时处理解决问题。对于超过保修期的服务，我方在设备发生质量问题时优先给予解决，提供广泛而优惠的技术支持及配件供应，酌情收取材料费用。

### 包装及运输

1.供方在包装上符合国际运输包装标准，适合长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸。

2.运输方式：陆运、由我方负责、运费（含保险）计入总价之内

3.售后保修卡：交货时提供

4.使用说明书：交货时提供

本产品的加工定制是是，品牌是铭辉，型号是MH-0265，别名是老化设备，适用领域是LED照明工业，输送能力是强，输送物品是LED灯具，规格是L15m\*W1.8m\*H2.6m，节能是环保