

小黑头 热敏电阻负温度 MF5A-3 5K 10K 20K 50K 100K 1%精度

产品名称	小黑头 热敏电阻负温度 MF5A-3 5K 10K 20K 50K 100K 1%精度
公司名称	东莞市樟木头深中泰电子销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:MF5A-35K10K20K50K100K1%
公司地址	东莞市樟木头镇时代电子市场二层B108号铺
联系电话	15999708056

产品详情

产品概述： mf52型热敏电阻器是采用新材料、新工艺生产的小体积的树脂包封型ntc热敏电阻器，具有高精度和快速反应等优点。应用范围：

本系列适用于空调设备、暖气设备、电子体温计、液位传感器、汽车电子、电子台历。特点：

1.测试精度高; 2.体积小、反应速度快; 3.能长时间稳定工作; 4.互换性、一致性好.产品代码说明：

滴珠状ntc热敏电阻器 e：环氧树脂包封 s：硅树脂包封

标称电阻值r25 10k -103 电阻误差 f：±1% g：±2% h：±30% j：±5% k：±10%

l：b25/50 h：b25/85 t：特殊温度范围

b值：347：3470 338：3380 取前三位外型尺寸(mm)：

产品规格表：产品型号 标称电阻值 b值 耗散系数 时间常数 工作温度范围 mf52

100 -10k 3100k 2.5mw/ 静止空气中 7s静止空气中 -40 ~+120 mf52 200 -10k

3270k mf52 500 -15k 3470k mf52 1k -50k 3600k mf52 5k -50k 3950k mf52

10k -100k 4050k mf52 10k -100k 4150k mf52 20k -500k 4300k 注:

1. 电阻值误差:f：±1% g：±2% h：±3% j：±5% k：±10%。 2. b值(25/50oc) 误差：

对于标称电阻值精度为±1%的，b值对应误差为±1%，其余b值误差均为±2%。

3. 除以上规格外，我公司还可根据用户特殊要求供货。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是MF5A-35K10K20K50K100K1%，种类是热敏，性能是精密，材料是合成，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是圆柱形，标称阻值是1K-100K，允许偏差是±1%，温度系数是NTC，额定功率是0.05(W)，功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是现货