

# 伊莉莎地脚315625 , LV.F-100-24-AS-M20X98

产品名称	伊莉莎地脚315625 , LV.F-100-24-AS-M20X98
公司名称	长春市晨旭商贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	螺栓:98 ( mm ) 参数指标:LV.F-100-24-AS-M20X98 品牌:ELESA+GANter
公司地址	绿园区翔运街51号
联系电话	13664439719 18913980879

## 产品详情

供应elesa+ganter地脚315625 , lv.f-100-24-as-m20x98

lv.f 地面安装的水平调整件

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基 ( pa ) 高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

颜色

黑色，亚光饰面。

球头关节螺杆

镀锌钢，带螺纹，为规则外六角。

防滑盘

nbr合成橡胶，硬度为70sa。 - lv.f：无防滑盘。 - lv.f-as：带防滑盘，供货已装配。

地面安装

开两个呈180°的地面安装孔，并覆盖以可轻松通过金属工具拆除的脆性塑料隔膜。在无需地面安装时，

此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积。（参见下述装配说明）。

按需可有以下附件备选

可另行订购的镀锌钢螺母。

### 特征及应用

水平调整件下凸缘微微v型滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性和抓地性，即使在不太平坦的表面上也是如此。特殊构造的底座和防滑盘配置，确保了装配更加牢固，可避免该元件在受到强烈冲击，或者因底盘与地面粘连，发生分离现象。。

### 订购信息

如需单独订购底座及螺杆，请参见可能匹配的底座/螺杆组合表。为便于搬运和存储，水平调整件在供货时为散件，且独立包装：占用体积更少，并能更好地保护其不被刮伤和脏污。

312521lv.f-100-24-m16x58

312525lv.f-100-24-m16x98

312541lv.f-100-24-m16x138

312561lv.f-100-24-m16x158

312625lv.f-100-24-m20x98

312641lv.f-100-24-m20x138

312661lv.f-100-24-m20x158

312681lv.f-100-24-m20x198

312725lv.f-100-24-m24x98

312761lv.f-100-24-m24x158

312781lv.f-100-24-m24x198

315521lv.f-100-24-as-m16x58

315525lv.f-100-24-as-m16x98

315541lv.f-100-24-as-m16x138

315561lv.f-100-24-as-m16x158

315625lv.f-100-24-as-m20x98

315641lv.f-100-24-as-m20x138

315661lv.f-100-24-as-m20x158

315681lv.f-100-24-as-m20x198

315725lv.f-100-24-as-m24x98

315761lv.f-100-24-as-m24x158

315781lv.f-100-24-as-m24x198

本产品的螺栓是98（mm），参数指标是LV.F-100-24-AS-M20X98，品牌是ELESA+GANter，尺寸是315625（cm），可调高度是0（mm），单件最大静载是25000N，橡胶硬度值是70SA，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是