

L200数控机床垫铁、调整垫铁、防震垫铁。

产品名称	L200数控机床垫铁、调整垫铁、防震垫铁。
公司名称	上海庆力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:18 (mm) 品牌:庆力 尺寸:200 (cm)
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹安路2909号D14、 D14 + 1
联系电话	86-021-69130309 13816126167

产品详情

产品特点:1.根据生产变化,随意安排机床位置,使生产流水线柔性化。2.缩短安装周期,节省安装费用。3.调整机床水平方便,迅速。4.隔振、减振,降低噪音。5.耐油性,耐腐蚀性强。适用范围:没有机床地脚安装孔的设备,如:磨床、整形机、炼胶机。使用方法:根据机床重量选好型号,数量。旋转螺母调节v形块至机床水平。

垫铁

垫铁:放于机械下面,支撑机械重量,具有减震,支撑的作用,常见的用于数控机床。垫铁主要型号:s78-10,s78-9,s78-7,s78-6。其中s78-10,s78-9,为减震可调垫铁,s78-6为可调垫铁,s78-7为减震垫铁。垫铁可分为机床调整垫铁,机床减震垫铁,机床防震垫铁。减震橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量,控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面,节省安装费用,缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能。传统附件制造的基地
新型产品研发的涅盘 机床减震垫铁 减震橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量,控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面,节省安装费用,缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能。机床垫铁还分为钢板垫铁和铸铁垫铁
其中钢板垫铁

产品特点： 减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机订组成生产单元，适应物流技术的发展。安装 机床不需要设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和当的垂直度，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

适用范围： 金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。

使用方法： 将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）：调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后再调节一次机床水平。

本产品的螺栓是18（mm），品牌是庆力，尺寸是200（cm），可调高度是30（mm），单件最大静载是5T，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是