

三层减震垫铁，三层防震垫铁，重型垫铁，L240三层垫铁，垫铁

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三层减震垫铁，三层防震垫铁，重型垫铁，L240三层垫铁，垫铁 |
| 公司名称 | 东莞市喆凯仓储设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 螺栓:16-30 (mm) (mm) 尺寸:L150-L300 (cm) (cm) 可调高度:10-50 (mm) (mm) |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇创业一路19号D铺 |
| 联系电话 | 0769-26772868 18002723008 |

产品详情

I150*w80*h60 价格48元

I240*w120*h90价格112元

I300*w170*h110价格280元

三层机床防震垫铁：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。防震垫铁控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。三层防震垫铁安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。减震胶垫采

用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后调节一次机床水平。本产品设计为三层调整结构，底层和上层粘有减震胶垫，固减震性能和承载能力都优于其他产品。机床防震垫铁规格：

| 规格mm | 螺栓mm | 可调高度mm | 单件承载力kg |
|-----------------|------|--------|---------|
| 160 × 80 × 65 | m14 | 5 | 600 |
| 200 × 100 × 70 | m16 | 8 | 1200 |
| 240 × 120 × 90 | m18 | 10 | 1600 |
| 300 × 170 × 110 | m24 | 12 | 3500 |

本产品的螺栓是16-30 (mm) (mm) ，尺寸是L150-L300 (cm) (cm) ，可调高度是10-50 (mm) (mm) ，单件最大静载是3000KG，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是