

S78-10系列减震垫铁 平垫铁

产品名称	S78-10系列减震垫铁 平垫铁
公司名称	泊头市瑞和兴铸造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:5 (mm) 参数指标:8 品牌:瑞和兴
公司地址	中国 河北 泊头市 河北省泊头市交河建设路66号
联系电话	86-03178175168 15333178887

产品详情

防震垫铁：产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。 机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。 防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。 防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。

本产品的螺栓是5 (mm)，参数指标是8，品牌是瑞和兴，尺寸是6 (cm)，可调高度是4 (mm)，单件最大静载是2，橡胶硬度值是3，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是