

机床调整垫铁 L 1 3 5 - L 3 0 0

产品名称	机床调整垫铁 L 1 3 5 - L 3 0 0
公司名称	重庆富汇机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:标准 (mm) 品牌:国产 尺寸:200 (cm)
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 袁家岗150 - 10号
联系电话	86 023 68658551

产品详情

简介

调整垫铁产品有二层和三层两种结构形式，用于机床设备的支撑安装、调整水平。

特点

机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。减震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂

规格	可调高度 mm	单件承载力 kg
135 × 50 × 40	4	600
160 × 80 × 55	5	1200
200 × 90 × 55	6	2000
220 × 110 × 60	8	3500
240 × 120 × 70	10	4000
280 × 130 × 80	12	4500
300 × 140 × 100	15	5000

选型

- 1、机床重量及机床基座紧固孔数量；
- 2、每个垫铁承载值=机床总重量除紧固孔数量; (有条件的情况下，考虑机床重心位置，确定重量分配)
- 3、求出结果根据所用机床类型按需选择；

4、检查机床基座孔和螺栓直径、长度是否符合。

使用方法

将调整垫铁分别放在机床各受力点下，每个垫铁均受力后，然后调整垫铁。可调整高度为3mm--15mm 铸铁调整垫铁调整方便，迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面，是机床设备安装工艺的一大改革。能改善同床动态特性，提高机床加工精度，具有防震、降低噪音之功能。省工、省时、省材料、综合经济益高。为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无法确定的矛盾。通用性广，适用安装各类机床与设备。

本产品的螺栓是标准（mm），品牌是国产，尺寸是200（cm），可调高度是6（mm），单件最大静载是标准，橡胶硬度值是标准，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是