

EI42-14.8 (4.0~5.0W) 灌封变压器+安全变压器+防水变压器

产品名称	EI42-14.8 (4.0~5.0W) 灌封变压器+安全变压器+防水变压器
公司名称	长沙辉智电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:115 ~ 230:4~48 电源相数:115vac~380vac 额定功率:0.004~0.005
公司地址	长沙高新开发区汇智中路179号金导园工业用房C区1栋304号
联系电话	0731-88050299 18900755658

产品详情

vacuum filledsplit bobbin designtemperature class ta 70 /bdielectric strength 4500vrmsweight : 200 grams

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load voltage
hz4214s-2-060-0500	230v~	6	834.0	1+6/8+11	8.0
hz4214s-2-090-0500	230v~	9	556.0	1+6/8+11	12.0
hz4214s-2-120-0500	230v~	12	417.0	1+6/8+11	15.5
hz4214s-2-150-0500	230v~	15	334.0	1+6/8+11	19.5
hz4214s-2-180-0500	230v~	18	278.0	1+6/8+11	23.5
hz4214s-2-240-0500	230v~	24	208.0	1+6/8+11	31.0
hz4214d-2-060-0500	230v~	2 × 6	2 × 417.0	1+6/7+8-11+12	2 × 7.8
hz4214d-2-075-0500	230v~	2 × 7.5	2 × 334.0	1+6/7+8-11+12	2 × 9.8
hz4214d-2-090-0500	230v~	2 × 9	2 × 278.0	1+6/7+8-11+12	2 × 11.8
hz4214d-2-120-0500	230v~	2 × 12	2 × 208.0	1+6/7+8-11+12	2 × 15.5
hz4214d-2-150-0500	230v~	2 × 15	2 × 167.0	1+6/7+8-11+12	2 × 19.5
hz4214d-2-180-0500	230v~	2 × 18	2 × 139.0	1+6/7+8-11+12	2 × 23.5
hz4214d-2-240-0500	230v~	2 × 24	2 × 104.0	1+6/7+8-11+12	2 × 31.0
hz4214s-1-060-0500	115v~	6	834.0	1+6/8+11	8.0

hz4214s-1-090-0500	115v~	9	556.0	1+6/8+11	12.0
hz4214s-1-120-0500	115v~	12	417.0	1+6/8+11	15.5
hz4214s-1-150-0500	115v~	15	334.0	1+6/8+11	19.5
hz4214s-1-180-0500	115v~	18	278.0	1+6/8+11	23.5
hz4214s-1-240-0500	115v~	24	208.0	1+6/8+11	31.0
hz4214d-1-060-0500	115v~	2 × 6	2 × 417.0	1+6/7+8-11+12	2 × 7.8
hz4214d-1-075-0500	115v~	2 × 7.5	2 × 334.0	1+6/7+8-11+12	2 × 9.8
hz4214d-1-090-0500	115v~	2 × 9	2 × 278.0	1+6/7+8-11+12	2 × 11.8
hz4214d-1-120-0500	115v~	2 × 12	2 × 208.0	1+6/7+8-11+12	2 × 15.8
hz4214d-1-150-0500	115v~	2 × 15	2 × 167.0	1+6/7+8-11+12	2 × 19.8
hz4214d-1-180-0500	115v~	2 × 18	2 × 139.0	1+6/7+8-11+12	2 × 23.8
hz4214d-1-240-0500	115v~	2 × 24	2 × 104.0	1+6/7+8-11+12	2 × 31.8
hz4214s-1*-060-0500	2*115v~	6	834.0	1+3-4+6/8+9	8.0
hz4214s-1*-090-0500	2*115v~	9	556.0	1+3-4+6/8+9	12.0
hz4214s-1*-120-0500	2*115v~	12	417.0	1+3-4+6/8+9	15.5
hz4214s-1*-150-0500	2*115v~	15	334.0	1+3-4+6/8+9	19.5
hz4214s-1*-180-0500	2*115v~	18	278.0	1+3-4+6/8+9	23.5
hz4214s-1*-240-0500	2*115v~	24	208.0	1+3-4+6/8+9	31.0
hz4214d-1*-060-0500	2*115v~	2 × 6	2 × 417.0	1+3-4+6/7+8-11+12	2 × 7.8
hz4214d-1*-090-0500	2*115v~	2 × 9	2 × 278.0	1+3-4+6/7+8-11+12	2 × 11.8
hz4214d-1*-120-0500	2*115v~	2 × 12	2 × 208.0	1+3-4+6/7+8-11+12	2 × 15.8
hz4214d-1*-150-0500	2*115v~	2 × 15	2 × 167.0	1+3-4+6/7+8-11+12	2 × 19.8
hz4214d-1*-180-0500	2*115v~	2 × 18	2 × 139.0	1+3-4+6/7+8-11+12	2 × 23.8
hz4214d-1*-240-0500	2*115v~	2 × 24	2 × 104.0	1+3-4+6/7+8-11+12	2 × 31.8

公司介绍>>

长沙辉智电子科技有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售于一体的企业，可根据客户要求，生产订做各种类型“ee”“ei”“ui”“f”型低频灌封式变压器、高频变压器和电感器的企业，能及时为客户提供经济、高效、适用的各类电源变压器。产品广泛用于音响系统、电话机、应急灯、医疗美容设备、控制器、绿色照明、电力电表等电子产品中，并得到客户良好的赞誉。本公司具备20多年的专业经验，卓越的技术研发队伍以及配备了国际领先的制造、检验设备，使全系列产品符合en61558、en60950、ul1585、ul506及gb19212.1-2003等标准及产品符合rohs环保要求。只有您的支持，我们才能成长，只有您的信任，我们才能壮大。我们努力工作、锐意进取、不断创新，都是因为您的鼓励和鞭策。我们本着敬业、

协作、创新的企业精神，规范操作、精益求精、持续改善、追求卓越。我们将会用诚信与您合作，用心与您交流！我们期待您的回眸，期待您的指点，期待您的合作，积极进取、永不懈怠是辉智公司的态度。团队、高效、严谨、务实是辉智公司的精神。精益生产的制造理念，追求高效、稳定的制造工艺和流程；品质控制的严格监督来保证提供给客户的优质产品。公司本着“求实、进取、协和、满意”的经营方针，以实事求是的态度、不断创新进取的精神来满足客户的需求，并以此为目标来发展壮大公司。

本产品的电压比是115~230:4~48，电源相数是115vac~380vac，额定功率是0.004~0.005，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是自然冷却，频率特性是低频，品牌是HUIZI，绕组形式是单组或双组输入单组或双组输出，铁心形式是EI，铁心形状是EI型，外形结构是屏蔽式，效率()是75，型号是灌封变压器+安全变压器+防水变压器，加工定制是是，应用范围是电子