

# 消防系统，喷淋系统，主机烟感系统专业电工安装，调试，维修

产品名称	消防系统，喷淋系统，主机烟感系统专业电工安装，调试，维修
公司名称	江西新瑞洪泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市金润广场
联系电话	15070066559

## 产品详情

### 概述

xbd - dl系列泵立式单吸多级分段式消防泵，由于采用了高效节能产品is型泵的水力模型，因此xbd - dl型效率高，性能范围广，运转安全、平稳、寿命长、占地面积小、安装维修方便。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、营业大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。吸送常温清水之用。

本系列泵有七种口径：

40 50 65 80 100 150 200

### 泵型号意义

如xbd 4.4/10 - 65dlx3

4.4 - 最大压力mpax10

10 - 设计点流量l/s

65 - 吸入口径

dl - 立式多级

3 - 为3级（即3只叶轮）

本系列泵所执行的技术标准：gb6245 - 2006《消防泵》。

xbd - dl型泵是立式多级节段式结构。

用螺栓把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由两个球轴承承受，并用油脂润滑。轴封可用软填料或机械密封两种结构。

xbd - dl型泵的传动是通过柱销弹性联轴器传动由电动机驱动。从电机端往下看，泵为顺时针方向旋转。

泵的吸入口在下方，出水口在上方。吸入口呼出水口相对位置在工厂出厂时按180度装配（入口与出口同一轴线）。但用户在安装时可根据实际情况，出水段可旋转90度、180度、270度等四个方向。只要把拉紧螺栓取出就可调整出水口的安装位置。

xbd - dl立式泵的主要零件有：进水段、中段、出水段、电机座、叶轮、导叶、末级导叶、轴、轴套、密封环、上轴承、下轴承、档套等。

轴材料为1gr18ni9ti,叶轮为铝合金或铸铜，其余零件用铸铁。

轴套、上下轴承、叶轮为易损零件，检修时应按磨损程度更换。

24小时服务电话15070066559