

19英寸网络机柜厂家直销 欢迎订购

产品名称	19英寸网络机柜 厂家直销 欢迎订购
公司名称	无锡市柯璠通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:柯璠 型号:KN-JA 机柜容量:24 (U)
公司地址	无锡惠山经济开发区洛社配套区
联系电话	0510-82702830 13584185779

产品详情

产品介绍

前门为普通玻璃门。

电缆可以从前方或者后方通道板进入。

底座设有足够电缆空间

可调19英寸仪表安装性。

可锁的前门，后门可拆卸

配置：电源插1件，托板1块，1风机

特点

- 结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密，经济实用;
- 国际流行的白色钢化玻璃前门;
- 带圆形通风孔的上框;
- 可同时安装脚轮和支撑脚;
- 可方便拆卸的左右侧门和前后门;

- 齐全的可选配件.

组成

网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

质量要求

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

相关区别

网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜,这是网络机柜和服务器机柜的共同点！

网络机柜和服务器机柜的区别在于：

服务器机柜是用来安装服务器、显示器、ups等19'标准设备及非19'标准的设备，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600mm,深度一般在900mm以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;

网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件，深度一般小于800mm,宽度600和800mm都有,前门一般为透明钢化玻璃门，对散热及环境要求不高。

机柜整理

1. 前期准备

首先要通知用户在不影响用户正常工作的情况下进行整理机柜。

然后根据网络的拓扑结构、现有的设备情况、用户数量、用户分组等多种因素勾画出机柜内部的线路走线图和设备位置图。

接下来准备好所需材料：网络跳线、标签纸、各种型号的塑料扎带(勒死狗)。

2. 整理机柜

安装机柜：

需要自己动手做以下三件事：第一，使用随机框带的螺丝和螺母将固定架上紧;第二，将机柜扳倒，把可以活动的轮子装上;第三，根据设备的位置在固定架上调整和添加挡板。

整理线路：

将网线分组，组数通常小于或等于机柜后面理线架的个数。将所有设备的电源线捆扎在一起，将插头从

后面的通线孔插入后，通过一个单独的理线架寻找各自的设备。

固定设备：

将机柜中的挡板调整到合适的位置，使管理员能够不开机柜门就可以看到所有设备的运转情况，同时根据设备的多少和大小适当地添加挡板。注意要在挡板间留出一定的空隙。将机柜内所有用到的交换设备、路由设备按照预先画好的图放置好。

网线贴标：

所有网线连接好以后，需要对各网线进行标识，将准备好的即时贴缠绕到网线上，并用笔在其上加以标注(一般注明房间号或作什么用途)，要求标识要简单易懂。对交叉网线可以通过使用不同颜色的即时贴与一般网线加以区分。如果设备太多，则要对设备进行分类编号，并对设备贴标。

3.后期工作

联电测试：

当确认无误后，接通电源，进行网络联通测试，以保证用户正常的工作——这是最重要的。

文档更新：

对本次机柜整理的内容进行文档更新。重新画设备布置图和网线连接图。在图上要注明设备的编号和网线的标识，以备检修查阅。最好能够将用户名也作为一项加入到图示当中。最后注明日期和理线人。

本产品的品牌是柯璐，型号是KN-JA，机柜容量是24（U），风扇数是1，表面处理是静电喷塑，颜色是灰白套色，包装是纸包装，配件是螺丝，固定脚，产地是无锡，外形尺寸是1200*600*600（cm）