

乐泰542胶水，原装LOCTITE542胶水，圆柱形部件紧固剂

产品名称	乐泰542胶水，原装LOCTITE542胶水，圆柱形部件紧固剂
公司名称	深圳市龙岗区横岗尚为五金店
价格	面议
规格参数	型号:542 粘合材料类型:金属类,模具 品牌:乐泰
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道早塘二路19号104
联系电话	075584049600 13502845224

产品详情

loctite® 542—液压/气动型管路螺纹密封剂单组分，触变厌氧型管螺纹密封剂。与空气隔绝的情况下，在两个紧密配合的金属面之间固化，中等强度，便于拆卸。用于锁固和密封液压和气动设备管螺纹接点，建议密封带螺纹的金属接头。

产品名称：液体管螺纹密封剂

产品分类：loctite 乐泰胶系列

详细说明：

汉高技术液体管螺纹剂可用于密封并固定金属管路及管件，填充金属零件螺纹之间的空间，并在固化后防止泄漏。用于密封高、低压力。液体密封剂可即时密封用于低压试验，在它完全固化时，对大多数的管路系统能密封至爆裂强度汉高技术预涂干膜管螺纹密封剂是一种触摸干燥的薄膜，它被涂在螺纹上。预涂螺纹密封剂最适用于工业用户，因为它能提高装配速度并省却在生产线上涂胶以保证质量。

液体管螺纹密封剂

545管螺纹密封剂
液压气动密封剂

不污染液压系统，在轻微油渍表面上也可使用。快速固化，低强度。同于密封及锁固（带锥形螺纹接头的）高压液压动力系统，m36以下锥螺纹（npt）。它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。

554管螺纹密封剂冷
冻剂密封剂

耐化学介质，特别用于密封r11、r12、502。用于m80以下制冷设备管螺纹密封。密封范围3 以下。优良的耐溶剂性。建议用于制冷系统及带有侵蚀性化学品的系统

567管螺纹密封剂 耐高温	高粘度，即时密封用于m80以下螺纹密封可耐高温至204℃，而且有优良的耐溶剂性，能锁固及密封锥形管螺纹及接头，包括高压用途。可用工具拆卸。
569管螺纹密封剂	中粘度，中强度，用于液压和气动管路螺纹密封
565螺纹密封剂 强度适中	高粘度，即时密封，耐间歇性温度达190℃，耐溶剂性能优良，适用于锥管螺纹的密封。可用于食品加工机械。通用型即时密封剂，便于拆卸
577管螺纹密封剂 粗螺纹	触变性，高粘度，快速固化，高强度用于m80以下不锈钢高压锥/直螺纹。允许用于饮用水系统

满 1k 可免运费。

有意请联系

电话：0755-84049600 13502845224

qq：2677883717

联系人：涂先生

本产品的型号是542，粘合材料类型是金属类,模具，品牌是乐泰，树脂胶的分类是氨基树脂胶，热熔胶类型是胶合板热熔胶，剪切强度是100（MPa），有效物质是96（%），活性使用期是20（min），工作温度是120（℃），保质期是42（个月），执行标准是SGS，CAS是pass，应用领域是管道螺丝、金属类