

防水卷材专用渣油 防水渣油 质量保障

产品名称	防水卷材专用渣油 防水渣油 质量保障
公司名称	淄博盈东工贸有限公司
价格	面议
规格参数	粘度:-- 密度:-- (g/cm ³) 含硫量:-- (%)
公司地址	临淄区临淄大道698号602
联系电话	0533-7222299 15153393986

产品详情

沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠液体或者是固体，它是一种棕黑色有机胶凝状物质，包括天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种。主要成分是沥青质和树脂，其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物。有光泽，呈液体、半固体或固体状态，低温时质脆，粘结性和防腐性能良好。

应用：在土木工程中，沥青是应用广泛的防水材料 and 防腐材料，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水，木材、钢材的防腐。沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料，它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面。环境危害：

对环境有危害，对大气可造成污染。燃爆危险：本品可燃，具刺激性。危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。清除：如果衣服不小心染上沥青，可试用氢氧化钠清洗。导电性能：绝缘体(常温下)。

本产品的粘度是--，密度是-- (g/cm³)，含硫量是-- (%)，水分是-- (%)，外观是渣油沥青