

灌封胶 耐高压灌封硅胶 耐压2万伏以上

产品名称	灌封胶 耐高压灌封硅胶 耐压2万伏以上
公司名称	惠州市三化电子绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:液态聚硫橡胶 型号:de 厂家(产地):惠州
公司地址	惠州市潼湖镇永平唐屋村东江河堤
联系电话	13826900893

产品详情

供应灌封胶 耐高压灌封硅胶 耐压2万伏以上

三化公司电子硅胶系列sanhua electronic silicon materials information

model型号	type类型	discription描述	cering condition 固化条件
rs-11	缩合型	100 : 1-5	25 2-4小时
rs-12	加成型	1 : 1	25 12小时
rtg-360ab	自干型双组份	10:1	25 2-4小时
de1227ab		白色 10:1	25 2-4小时
rt159ab	加成型	铁红 2:1	25 24小时
rt-160ab	自干型双组份	灰色导热型2:1	25 4-6小时
		导热系数0.5-0.6	
rt-165ab	自干型双组份	白色导热型2:1	25 4-6小时
		导热系数0.7-0.9	
rt-170ab	自干型双组份	1:1	25 8小时
rt-184ab		2:1	25 8小时
	加成型		
rtv-734	自干型双组份	低粘度产品，对缝隙渗透好，不留空隙	25 4-6小时
rtv-736	自干型单组份	高粘度产品，不流淌	25 24小时

rtv-4420	自干型单组份	导热系数0.8、1.2、1.6、2.0、2.4 几个级别	25 8小时	
st-561	散热膏、散热硅脂	导热系数1.2	----	
st-562	双组份散热胶	导热系数1.2 a:b=10 : 1	25 4-6小时	
st-563	双组份散热胶	导热系数0.8a:b=1 : 1	150度30分钟	
ed6501ab	自干、加温型双组份	1:1无色透明液体	25 6-8小时、 60 1小时	灌封 更亮 以防 的散 环氧 能上
w-15	无色透明液体，使用时添加5-20倍烷烃类溶剂稀释。		耐温150度	
w-20			耐温250度	

本产品的种类是液态聚硫橡胶，型号是de，厂家(产地)是惠州，产商是三化，原产地是台湾