

# 河道护坡水泥专用双组份聚硫密封胶（膏）厂家销售客户受益

产品名称	河道护坡水泥专用双组份聚硫密封胶（膏）厂家销售客户受益
公司名称	衡水聚诚橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	种类:液态聚硫橡胶 型号:JLY-121 厂家(产地):衡水聚诚橡胶制品有限公司
公司地址	衡水市桃城区和平东路24号
联系电话	13730526099 18230089589

## 产品详情

### 河道护坡水泥专用双组份聚硫密封胶（膏）【厂家销售客户受益】

全国免费咨询400电话：400-627-9925

双组份防水聚硫密封胶（膏）产品特点：双组份聚硫密封胶河北省衡水聚诚橡胶厂自行研制的高科技产品，在原料采购中，对金属、砼和玻璃具有最佳粘结效果的日本聚硫胶种进行了筛选，并在其配方中添加了优良助剂，经国家建筑防水材料产品监制检验中心检测，产品质量符合国家建材行业标准。该产品具有优异的耐油、耐水、耐酸碱、耐冲击等特性；在（-60 —110 ）温度范围内可长期使用，低温柔曲性良好；属于低模量、高伸长、非下垂性密封材料。双组份聚硫密封胶被广泛应用于楼房屋面、高层建筑外墙挂板、水利工程、给排水、桥梁、隧道、地铁、机场跑道、高等级公路等工程的变形缝和沉降缝的密封及粮库、油库的防腐、防渗的涂刷密封，对保证工程质量起着至关重要的作用。国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程,已采用本产品,深受工程技术人员的好评。

#### 双组份防水聚硫密封胶（膏）产品配合比

双组份聚硫建筑密封胶 配合比：主剂 (a): 固化剂 (b)=100:10( 质量份，标准状态下 )，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，b 组份的变动范围在8-12之间。

双组份防水聚硫密封胶（膏）产品的施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、双组份防水聚硫密封胶（膏）密封剂的配制：双组份聚硫建筑密封胶按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。

本产品的种类是液态聚硫橡胶，型号是JLY-121，厂家(产地)是衡水聚诚橡胶制品有限公司