

# Q61混凝土强度测试仪 久测

产品名称	Q61混凝土强度测试仪 久测
公司名称	杭州久测机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:久测 型号:Q61
公司地址	浙江杭州市下城区德胜中路368号万城南231办公室
联系电话	86 571 18605818010 13858047206

## 产品详情

### q61混凝土强度测试仪

q61混凝土强度测试仪，是一种测试混凝土强度的综合类仪器。既可作为普通的回弹仪测试，又可以作为超声测试仪，既可以测回弹值，又可以测声时、声速。适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。 1台测试仪 = 1台回弹仪 + 1台非金属超声仪

国内外首创、荣获国家发明专利产品1台混凝土强度测试仪 = 1台回弹仪 + 1台非金属超声仪

产品用途q61混凝土强度测试仪，是一种测试混凝土强度的综合类仪器。既可作为普通的回弹仪测试，又可以作为超声测试仪，既可以测回弹值，又可以测声时、声速。适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。依据中华人民共和国行业标准 《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》（jgj/t23-2001）。超声回弹综合法测试：工程建设标准化委员会标准 《超声回弹综合法检测强度技术规程》（cecs 02:2005）。性能特点多功能混凝土测试仪。可以用回弹法和超声回弹法两种方法测试混凝土的抗压强度。一机实现超声回弹综合法测试。国内外超声回弹综合法测试，既可以测回弹值，又可以测声时、声速，简单便捷。测试现场即时得到测试结果。测试，直接可以分析得到回弹法、超声回弹综合法测试的结果。仪器可设置测试日期。数据保存测试日期，方便用usb数据传输。将测试数据高速传入计算机中进行进一步分析。功能强大的专业windows数据分析处理软件。以测试结果，可以直接生成word检测报告或将数据导入excel，方便快捷。技术指标

- 1、声时示值误差： $\pm 0.1 \mu s$ ；
- 2、超声换能器工作频率：50khz；
- 3、仪器超声波频率范围：5hz~500khz；

- 4、回弹仪标称动能：2.207j；
- 5、弹击拉簧刚度：785.0±40.0(n/m)； 6、弹击杆冲击长度：75.0±0.3 mm；
- 7、回弹值示值误差：±1； 8、回弹值钢砧率定平均值：80±2；
- 9、工作温度：-4℃~+40℃； 10、lcd显示屏：160×128(10×8cm)；
- 11、供电方式：6节5号碱性电池，供电时间大于10小时； 12、主机体积、重量：205mmx173mmx86mm、

主机	超声探头	标准配置	回弹仪	信号线
usb传输线	资料袋（含光盘、用户手册、出厂合格证、保修卡）		电池	铝合金箱

主机的主要界面	综合法参数界面	综合法超声测试界面	综合法回弹测试界面

数据处理软件

机外软件具有强大的数据分析和处理功能：数据的usb口传输；可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的多达6种的word报告；可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户；可将数据导入excel，分析处理。

总体界面	超声回弹综合数据分析界面	回弹数据分析界面

q61的现场测试图片

本产品的加工定制是否，品牌是久测，型号是Q61，测量范围是75.0±0.3mm，测量精度是±1，尺寸是205mmX173mmX86mm（mm），重量是850g（kg）