

温控仪，温度仪表，湿度仪表，温控表代理

产品名称	温控仪，温度仪表，湿度仪表，温控表代理
公司名称	余姚市工易仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:姚仪 基本投资额:1-5万（元） 保证金额:0（元）
公司地址	余姚市长庆路9号
联系电话	0574-62813205 13586703675

产品详情

(1) - (2) (3) (4) (5) - (后缀)

(1):面型尺寸 s × h : 空或h : 160 × 80mm 开孔 : 152 × 76 ;

a : 96 × 96mm 开孔 : 92 × 92 ;

b : 60 × 120mm 开孔 : 56 × 116 ;

d : 72 × 72mm 开孔 : 68 × 68 ;

e : 48 × 96mm 开孔 : 44 × 92 ;

f : 96 × 48mm 开孔 :

92 × 44 ;

g : 48 × 48mm 开孔 :

44 × 44 ;

s : 80 × 160mm 开孔 : 76 × 152 ;

(2) : 为操作显示方式 : 0 : 无指标或偏差指标

1 : 电位器设定，全量程显示

2 : 按式数码开关设定，全量程显示

3 :

三键轻触开关设定，单排数字显示，无pid调节

4：led被128×64单色液晶显示屏

7：

四键轻触开关设定，双排数字显示，pid调节接线排式

8：

四键轻触开关设定，双排数字显示，有pid调节，通用输入信号（此项取消空格3项）

9：

四键轻触开关设定，双排数字显示，有pid调节，插壳式

(3)：为主控制方式：0：二位式调节

1：二位式位差（死区加大）控制

2：三位式调节

3：时间比例调节

4：触点通断二位式pid调节

5：

二位式固态继电器调节或二位式固态继电器pid调节

6：单相移相触发调节

7：

单相过零触发调节或单相过零触发pid调节

8：

三相过零触发或三相过零触发pid调节

9：连续pid的标准电流信号输出

(4)：为附加报警：空或0：无报警

1：上限触点报警

2：下限触点报警

3：上，下限触点报警

5：上限声音报警

(5)：为输入信号分类：1：热电偶

2：热电阻

3：mv信号（霍尔变送器输出）

4：电阻信号（远传压力表ytz150配套）

5：标准电流信号（0-10ma，4-20ma）

6：压力电感信号

7：湿度传感器（自配）

8：通用传感器输入，由一块仪表完成

后缀：此项在空格2为8时的功能

空格：继电器常开常闭触点输出

a：单相过零触发调节

a3：三相过零触发调节

b：单相移相触发调节

b3：三相移相触发调节

i：非正常电流报警

c：4-20ma连续电流输出

g：二位式固态继电器调节输出

k：附带485通讯模块

p：带程序型仪表

d：继电器为30a大功率

y：带无线遥控输出

c+c：4-20ma电流控制输出加变送输出

注：所有4-20ma输出均带连续隔离，后缀功能可以重叠输出

本产品的品牌是姚仪，基本投资额是1-5万（元），保证金额是0（元），加盟费是10000（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是余姚，预计回报率是200（%），预计回报周期是1（年），合同期限是3（年），特许经营时间是3（年），经营模式是代理，发展模式是区域代理