

盐水喷雾试验机.60型盐雾试验箱.90型盐雾机.盐水喷雾箱

产品名称	盐水喷雾试验机.60型盐雾试验箱.90型盐雾机.盐水喷雾箱
公司名称	青岛精科检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精科 基本投资额:0-0.5万(元) 保证金额:1000(元)
公司地址	青岛市城阳区城阳街道古庙头社区
联系电话	15192508876

产品详情

您好！非常感谢你们的支持与热情的沟通,如我们有幸成为贵司供货商,我们将竭诚服务,“永远为客户多想一些”是我们永远的宗旨,我们保证“同质量价格最低,同价格同质量服务最优”,对于售后服务我们保证“客诉电话受理后,3小时电话回复,如问题解决不了,24-72小时内工程人员到达现场,直至解决。

(jk-60全自动盐雾试验机)

a.规格说明

(1) 品名：盐雾试验机

(2) 型号：jk-60ch自动盐雾试验箱 (3) 规格说明： 内箱尺寸：600*450*400 (w*d*h*)

外箱尺寸：1075*630*1085 (w*d*h*)

(三) 电源:220v 单相2kw 50hz

b.箱体材料：

(一) 试验机箱体采用浅灰色pvc板，厚度5mm，耐用温度在85℃，结构牢固。

(二) 试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，止因长期高温产生扭曲变形。厚度15mm。

(三) 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

(四)壓力空氣桶採用sus#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果最佳。

(五)試驗樣品架採用平面分度式，可任意調整角度，四面落霧均勻，受霧完全一致，測試結果準確，試驗樣品放置數量多。

c. 技術依據：

依照jis、astm、cns、gb標準參數操作設定。

(一)鹽水噴霧試驗；nss、acss。

試驗室：35 ± 1 。

壓力空氣桶：47 ± 1 。

(二)耐腐蝕試驗：cass。

試驗室：50 ± 1 。

壓力空氣桶：63 ± 1 。

d. 空氣供應系統：

空氣壓力為1kg/cm²分兩段調整。一段為大略調整2kg/cm²，採用進口空氣過濾器，附有排水功能。二段為精密調整1kg/cm²，1/4 壓力錶,顯示精密準確。

e. 噴霧方式：

(一)伯努特原理吸取鹽水而後霧化，霧化程度均勻，絕無阻塞結晶之現象，可確保測試連續進行。

(二)噴嘴採用鋼化玻璃製成，可調整噴霧量大小及噴出角度。

(三)噴霧量1~2ml/h可調（ml/80cm²/h標準要求測試16小時求平均量）。計量筒採用內嵌式安裝，外形美觀整齊，觀察方便，減少儀器安裝空間。

f. 加熱系統：

採用直接加熱方式，升溫速度快減少待機時間，當溫度到達時，自動切換恆溫狀態，溫度精確,耗電量少。純鈦制發熱管，耐酸堊腐蝕、超長使用壽命。

本产品的品牌是精科，基本投资额是0-0.5万（元），保证金额是1000（元），加盟费是2000（元），项目区域要求是山东，品牌发源地是山东.上海.天津，预计回报率是10（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是1000（元），合同期限是1（年），加盟商总数是20（家），特许经营时间是2（年），经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营,其他，发展模式是经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许,其他