

# 单面毛毡输送带

产品名称	单面毛毡输送带
公司名称	上海鸿纳传动设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:鸿纳 型号:单面毛毡输送带
公司地址	上海市宝山区春和路1508号
联系电话	02161552747 15801910285

## 产品详情

毛毡输送带主要使用在汽车，精密陶瓷，电子，电路板行业等要求免划伤耐高温的工作环境中铝型材高温毛毡带采用耐高温纤维经特殊工艺针刺成型，具有耐高温，耐磨损，配套性好和较高的性能价格比，同时毛毡带表面柔软，不会损伤型材表面，因此被广泛应用于铝型材加工行业中。型号 材质 耐温范围 厚度 颜色 无缝高温毛毡带 kevlar 0--5000c 8mm 黄色或绿色 无缝高温毛毡带 kevlar 0--5000c 10mm 黄色或绿色 无缝高温毛毡带 kevlar 0--5000c 12mm 黄色或绿色 无缝中温毛毡带 nomex 0--2800c 8mm 白色 无缝中温毛毡带 nomex 0--2800c 10mm 白色 无缝中温毛毡带 nomex 0--2800c 12mm 白色 无缝低温毛毡带 polyester 0--1800c 8mm 白色 无缝低温毛毡带 polyester 0--1800c 10mm 白色 无缝低温毛毡带 polyester 0--1800c 12mm 白色

novo灰毡带/毛毡带皮带技术参数 一、novo双面灰毡带、毛毡带的皮带结构采用1-2mm强力pvc输送带为基带，表层熔贴0.8-1.8mm厚耐磨聚酯毡。双面毡厚度为2.5mm-8mm。 二、最高耐温 最高耐温达100 。一般为-10 --80 三、耐化学性 耐一般弱酸碱，耐一般化学试剂。 四、抗拉力 在0.5%伸长情况下，皮带正常工作承受拉力10kg/cm皮带宽以内。最大抗拉力20kg/cm带宽。 五、接头方式 一般为齿形接头，也有斜搭接或者钢扣接头。 六、适用范围 适用覆铜板、积成板、汽车钢板、冰箱壳、造纸、玻璃等等表面需保护的物体输送。