

高压胶管加工矿用液压管总成液压油管

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高压胶管加工矿用液压管总成液压油管 |
| 公司名称 | 漯河市铁马橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省漯河市源汇区阴阳赵镇李庄村 |
| 联系电话 | 86-0395-6518666 13569680073 |

产品详情

602型钢丝编织液压胶管

符合gb/t3683-92/mt/t98-2006标准

· 用途：高压输送矿物油，水基液压油或水。适用于矿井液压支架及相关设备。管体具有阻燃抗静电性能。此类胶管扣压需剥外胶。

内胶层：黑色耐油合成橡胶。

增强层：高强度，高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层。

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为光面或布纹面。

温度范围: -40 至+100

| 型号type | 软管内径i. d | 参考内径o. d | 钢丝层外 径r.o.d | 最大工作 压力max.w. p | 最小爆破 压力min.b. p | 最小弯曲 半径min bend radous | 长度length | 参考重量w. t |
|----------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-------------|
| | mm | mm | mm | mpa | mpa | mm | m | kg/m |
| 602-0601 | 6 ± 0.5 | 15.2 ± 0.8 | 11.6 ± 0.5 | 32 | 80 | 100 | 20-120 | 0.29 |
| 602-0801 | 8 ± 0.5 | 17.2 ± 0.8 | 13.6 ± 0.5 | 28 | 70 | 115 | 20-120 | 0.35 |
| 602-1001 | 10 ± 0.5 | 19.2 ± 0.8 | 15.6 ± 0.5 | 25.6 | 64 | 130 | 20-120 | 0.39 |
| 602-1301 | 13 ± 0.5 | 23.0 ± 0.8 | 19.4 ± 0.5 | 22.4 | 56 | 180 | 20-120 | 0.54 |
| 602-1601 | 16 ± 0.5 | 26.0 ± 0.8 | 22.5 ± 0.5 | 14.4 | 42 | 205 | 20-120 | 0.59 |
| 602-1901 | 19 ± 0.5 | 29.0 ± 0.8 | 25.5 ± 0.5 | 12.8 | 36 | 140 | 20-120 | 0.71 |
| 602-2201 | 22 ± 0.5 | 32.0 ± 0.8 | 28.5 ± 0.5 | 11.2 | 32 | 280 | 20-100 | 0.80 |
| 602-2501 | 25 ± 0.5 | 35.6 ± 1.2 | 32.0 ± 0.5 | 11.2 | 28 | 300 | 20-100 | 1.00 |
| 602-3201 | 32 ± 0.7 | 44.0 ± 1.2 | 39.0 ± 0.5 | 9 | 22.5 | 420 | 20-100 | 1.41 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|------------|----|------|-----|--------|------|
| 602-3801 | 38 ± 0.7 | 50.0 ± 1.5 | 45.5 ± 0.5 | 7 | 17.5 | 500 | 20-100 | 1.52 |
| 602-0602 | 6 ± 0.5 | 17.0 ± 0.8 | 13.4 ± 0.5 | 56 | 140 | 100 | 20-120 | 0.45 |
| 602-0802 | 8 ± 0.5 | 19.0 ± 0.8 | 15.4 ± 0.5 | 48 | 120 | 115 | 20-120 | 0.52 |
| 602-1002 | 10 ± 0.5 | 21.0 ± 0.8 | 17.4 ± 0.5 | 40 | 100 | 130 | 20-120 | 0.58 |
| 602-1302 | 13 ± 0.5 | 24.8 ± 0.8 | 21.2 ± 0.5 | 36 | 90 | 180 | 20-120 | 0.83 |
| 602-1602 | 16 ± 0.5 | 27.8 ± 0.8 | 24.2 ± 0.5 | 32 | 80 | 205 | 20-100 | 0.92 |
| 602-1902 | 19 ± 0.5 | 30.8 ± 0.8 | 27.2 ± 0.5 | 25 | 62.5 | 240 | 20-100 | 1.05 |
| 602-2202 | 22 ± 0.5 | 33.8 ± 0.8 | 30.2 ± 0.5 | 22 | 55 | 280 | 20-100 | 1.14 |
| 602-2502 | 25 ± 0.5 | 37.4 ± 1.2 | 33.7 ± 0.5 | 21 | 52.5 | 300 | 20-100 | 1.35 |
| 602-3202 | 32 ± 0.7 | 46.0 ± 1.2 | 40.7 ± 0.5 | 17 | 42.5 | 420 | 20 | 1.85 |
| 602-3802 | 38 ± 0.7 | 51.0 ± 1.5 | 47.0 ± 0.5 | 12 | 30 | 500 | 20 | 2.10 |
| 602-0603 | 6 ± 0.5 | 18.6 ± 0.8 | 15.0 ± 0.6 | 60 | 150 | 100 | 50100 | 0.57 |
| 602-0803 | 8 ± 0.5 | 20.6 ± 0.8 | 17.0 ± 0.6 | 50 | 125 | 115 | 50100 | 0.63 |
| 602-1003 | 10 ± 0.5 | 22.6 ± 0.8 | 19.0 ± 0.6 | 45 | 112 | 130 | 50100 | 0.86 |
| 602-1303 | 13 ± 0.5 | 26.6 ± 0.8 | 23.0 ± 0.8 | 40 | 100 | 180 | 50100 | 1.07 |
| 602-1603 | 16 ± 0.5 | 29.6 ± 0.8 | 26.0 ± 0.8 | 35 | 87 | 205 | 50100 | 1.19 |
| 602-1903 | 19 ± 0.5 | 32.6 ± 0.8 | 29.0 ± 0.8 | 28 | 70 | 240 | 50100 | 1.39 |
| 602-2203 | 22 ± 0.5 | 35.6 ± 1.2 | 32.0 ± 0.8 | 25 | 62.5 | 280 | 50100 | 1.48 |
| 602-2503 | 25 ± 0.5 | 38.6 ± 1.2 | 35.0 ± 0.8 | 24 | 60 | 300 | 50100 | 1.65 |
| 602-3203 | 32 ± 0.7 | 47.0 ± 1.2 | 42.5 ± 0.8 | 19 | 47.5 | 420 | 50 | 2.35 |
| 602-3803 | 38 ± 0.7 | 53.0 ± 1.5 | 48.5 ± 0.8 | 15 | 37.5 | 500 | 50 | 2.67 |