

## 批销 铁镀镍堵头 艾克斯气动 BD堵头系列 内六角外丝 铜堵头

产品名称	批销 铁镀镍堵头 艾克斯气动 BD堵头系列 内六角外丝 铜堵头
公司名称	乐清市白石驰城气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:艾克斯 型号:堵头ABD-01、ABD-02、ABD-03、ABD-04 、ABD-06、ABD1寸
公司地址	乐清市白石街道凤凰村开拓路
联系电话	86 0577 13736773721 13736773721

## 产品详情

aks厂家直销气动元件、气缸、气动接头、pu气管（进口）、电磁阀、气源、

scj可调气缸,sdaj可调气缸,带磁,带tc/ca/cb/lb.....等非标气缸,标准气缸.

非标没现货的可订做,质量一定保证,欢迎广大朋友前来光顾,谢谢!

业务qq : 355181209

手机 : 13736773721

型号 :

abd-01 【g1/8; 1分螺纹】

abd-02 【g1/4; 2分螺纹】

abd-03 【g3/8; 3分螺纹】

abd-04 【g1/2; 4分螺纹】

abd-06 【g3/4; 6分螺纹】

abd 1寸螺纹

快速接头是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头，它有三种结构形式：两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。1、两端开闭式：不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。连接时——当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式 不连接——当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。连接——当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈以防止液漏。3、单路开闭式 不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时——当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。为什么要用快速接头呢？

1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。  
2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失  
3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。快速接头特点：  
· 快速安装，简单灵巧，节省空间；  
· 型式多样，满足任何气动布管需要；  
· 即使安装以后，塑料管体也可任意转向；  
· 释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；  
· 所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

本产品的加工定制是是，品牌是艾克斯，型号是堵头ABD-01、ABD-02、ABD-03、ABD-04、ABD-06、A BD1寸，种类是消声器，材质是铁镀镍，适用范围是气动堵头气动接头快插接头快速接头堵头，耐温是常温（ ），耐压是常压（MPa），安装形式是螺纹直通，接管口径是BD-01（1分螺纹），BD-02（2分螺纹），BD-03（3分螺纹），BD-04（4分螺纹），BD-06（6分螺纹），BD1寸螺纹（mm）