

推拉式汽车篷 移动折叠车库户外停车篷汽车遮阳帐篷雨棚

产品名称	推拉式汽车篷 移动折叠车库户外停车篷汽车遮阳帐篷雨棚
公司名称	临海市金苹果塑钢制品厂
价格	面议
规格参数	篷布材质:高级阻燃防火布 产地:浙江台州 品牌:振特
公司地址	浙江省台州市临海市江南街道假山下1-81号
联系电话	0086 0576 85185938 13586105938

产品详情

慎重说明：由于推拉篷为大件物品，为了降低买家购买成本，我们会采用最实惠的运输方式。请各位相信，我们绝对不会从运费中赚一分钱，我们会尽最大能力将运费谈到最低，让各位亲们买的放心！运费请咨询客服，确定后再付款。另定制产品不支持退换货！

价格：大于30平方：价格为110元/平方。如需配围布，采用阻燃布的价格为35元/平方,采用1x2牛津布价格为20元/平方。

供货周期：推拉篷由于是定制产品，我厂生产周期在5天左右，路上时间以物流为准。

产品说明：

材料：横梁：40cm 镀锌方管 立柱：直径50cm镀锌钢管
侧边斜管（剪刀）：20*40cm镀锌方管（所有管材厚度1.2mm左右，结实牢靠！）

布料：高级阻燃布（颜色多种供选择）厚度在45个丝。

轮子：直径约10cm高级尼龙轮

可抗风力7-8级

总重量：>100公斤

优点：1、本厂按照客户要求定制，做到合适用（特别说明：由于定制手工产品，会存在小小误差，如有请见谅！）

2、全钢架式结构，抗风性能强，结实牢靠，耐用十年。

3、布面采用高级阻燃防火布（绝非牛津布所能比），结实不老化，耐高温耐寒冷，买的放心，用的安心。

4、品牌支持，口碑如山，不作假，诚信到家！

5.安装问题，全时候给予技术支持，随打随候，客户至上！

产品属性说明：

1、在厂里篷布和钢架均匹配完好，篷布采用机压拼接，绝不漏水。

2、推拉篷篷布侧边下耷高度30~40cm，如要做围布或下耷高度加大请联系客户。

3、所有金属件包含连接螺丝均镀锌，防止生锈。

4、安装步骤

4.1 将地面清理平整（有点不平整也没事滴），量好尺寸定好位，将靠墙面的两根钢脚下面和上面固定牢（下面用膨胀螺丝固定在地面，上面可采用角铁烧焊固定在墙面上）

4.2 将横梁套入固定好的两根钢脚中。

4.3 将剩余的钢脚和斜管（剪刀）拼装好，切记螺丝别锁死，要留间隙，大约0.3~0.5cm。斜管装里装外问题不大，本厂通常装里面。

4.4

两人将拼接好的两排钢架分别和前两根固定好的钢脚连接，固定好螺丝，用绳子绑好，以防排管摆动。

4.5 将剩余的横梁分别套在钢脚内，一定要套进，否则不平整。套进之后，用5cm左右长的自攻螺丝将横梁和钢架固定死，一只钢脚吃两个螺丝，加大钢架整体的稳定性。

4.6 钢架装好之后，接下来就是套布了，大面积防火布通常很重，要想办法将布扛上钢架，慢慢展开篷布，之后慢慢拉开钢脚，注意这个环节至少需要4个人操作，在拉开过程中，注意别划伤篷布。

4.7 推拉篷完全展开后，接下来就是将篷布和横梁固定了。篷布通常采用防水外六角自攻螺丝固定在铁架上（工具：电钻+内六角钻头），固定间隔50cm左右，切记要加垫片（将包装袋布剪些小块做垫片）——（螺丝和工具需客户自己解决，请见谅）

4.8 布面固定好之后，试着推拉两次，检查一下，没问题，安装基本完成。最后就是将推拉篷拉到最大位置，在最外面钢脚下地面上打一个孔，将直径10mm左右的钢筋或铁管从轮子孔中插到地面孔中，防止轮子滑动，起到推拉篷整体加固作用。

这样，一个推拉篷就这样安装好了，亲可以大胆使用啦！

实拍图片展示

本产品的篷布材质是高级阻燃防火布，产地是浙江台州，品牌是振特，开启方式是手动，颜色是蓝色红色墨绿色，材质是钢，规格是3米*5米,3米*6米,可根据实际面积订制，是否订做是可以