

直流框架式电磁铁 贯穿式电磁铁JF-0837B 电磁铁12V 24V 推拉式

产品名称	直流框架式电磁铁 贯穿式电磁铁JF-0837B 电磁铁12V 24V 推拉式
公司名称	乐清市柳市涪江电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:软磁性材料 电流特性:直流
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇东岸村
联系电话	86 0577 61788859

产品详情

三、应用范围1、游乐器吃角子老虎 各种选币器

2、贩卖机各种贩卖机 换币器 售票机

3、办公设备列表机 电脑设备 传真机 打卡机影印机 打字机 收银机 绘图机 开饮机

4、运输设备自动门锁 安全皮带锁 汽车电磁阀 停车设备

5、家电用品录音机、录影机 电子琴 自动编织机 伴唱机

6、其他包装机 机械手 农牧设备 冲压设备 防火、防盗器 省水电磁阀

四、特性1、容易固定以及连接负载2、温升稳定，可延长产品寿命并确保良好性能3、e扣环及橡皮垫圈使电磁阀静音运作4、低磨擦确保高效率并延长寿命5、结构设计简易可靠

一般规格

*操作条件：1、操作温度：-5 到40 之间电磁阀

不会凝固2、操作湿度：相对湿度45%到85%之间电磁阀 不会凝固3、储存温度：-40 到75 之间电磁阀 不会凝固4、储存湿度：相对湿度0%到95%之间电磁阀 不会凝固

*性能要示：温升：65以下(等级a) 寿命：在负载状况下，可使用一百万个周期以上

*测试环境：1、环境温度：23±2 2、相对湿度：50±10%3、大气压力：1013mpa4、绝缘阻抗：以500vdc绝缘阻抗器量测时，线圈与轭铁之间需具有至少100m 之绝缘阻抗5、绝缘强度：线圈与轭铁间之绝缘强度应至少可以承受600vac/1分钟

货物运送方式有快递和物流，购买之前先和店主联系。请您确定好您需要的产品型号、规格、数量等，由于拍错导致的退换货，来回运费由买家承担。请填写正确的收件人姓名、地址、联系方式等信息，如需变更，请在拍下当时告知我们，否则造成的一切人力财力损失由买家负责。邮费按照实际货物重量收费。江浙沪在1公斤以内，收取6元，1公斤-10公斤收取10元，10公斤以上另外协商。请注意：1:顾客们在收货时请打开包装仔细察看,如物品有破损请拒收.并于第一时间联系我们,我们一起协商处理,2:因拍摄,光线,显示器明暗等原因,产品图片存在色差问题,所以请对产品色彩方面过敏者慎重考虑后购买.谢谢!3、验货签收：买家收到货物后，请先验货再签收，货物损坏，请买家拒收！当面退给快递公司！验货时请一定亲自打开包裹查看，检查质量，清点数量，如果有不符请当着快递的面联系我们！4、先签字后验货，有问题可以拒收（非常重要）请一定要看完以下流程：1）、拿到货物请正常签字，因为如果没有签字，包裹不属于您的，快递员不敢让您拆包，否则回去无法交代。2）、签字后，单子在您的手里。这是最关键的环节。签字后务必不要让快递把单子撕走，请立刻打开包裹验货。如果单子已经撕下来的，您就签字后把单子先拿在手里，打开包裹验货。3）、如果看过没有问题就把单子给快递，大家都省心了，交易成功！4）、检查完毕如果发现有问题，请立即用笔划掉签名，并打电话通知我们，然后封好包裹，请快递员作拒收处理。5）、如果快递员要求给他证明，证明不是他拆的包，请帮助一下快递员，毕竟人家也是负责送货，即使物品在运输过程中出现了问题，也不要为难快递员。6）、请注意物流运输过程中可能出现问题，外包装完整不代表里面的货物就完整，不代表里面的货品没有被踩踏和挤压而破损，外包装完整同样不代表就是本店发货的时候的原包装，不代表没有拆过重新包装，所以务必当面检查，明确责任，按邮政法规定，收件人签收后相应的责任就移交到收件人身上，快递人员走后再出现问题按邮政法规定，物流公司不負責任何投诉或者赔偿要求，所以为了维护您的正当权益请当面签收保留证据，这样好明确责任方便解决。注：包裹一旦签收，产品破损，少数量本店一概不負責任，所以请亲们一定要亲自签收

本产品的加工定制是是，种类是软磁性材料，电流特性是直流，品牌是矾法，型号是JF-0837B，用途是牵引，规格尺寸是20*26*37（mm），初吸力是15（N），12V是24V