

# 大成英文版装载机电子秤 高精稳定技术现场安装 英文铲车电子秤

产品名称	大成英文版装载机电子秤 高精稳定技术现场安装 英文铲车电子秤
公司名称	郑州大成称重设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:大成 型号:DC3000
公司地址	郑州河南郑州金水路226号楷林国际606
联系电话	15036021528

## 产品详情

购买前必读：上述价格为装载机秤安装预付款价格，实际价格请与公司人员联系商榷，谢谢合作！

厂家声明：以上价格仅作为参考，详细价格请旺旺或电话咨询我们客服索要详细报价单

### 装载机电子秤概述

dc3000 (a) 型装载机电子秤是一项高科技产品，是计算机技术和传感器技术的科学结合，被广泛地应用于矿山、煤炭车站、货场、工厂等领域，在不改变装载机原来机构的基础上，可以安装在各种装载机上使用。 dc3000 (a) 系列装载机电子秤是安装在行走机械驾驶室里的全自动动态称重衡器。装载机电子秤的称重方式是全自动动态称重方式，即在动臂提升的过程中进行称量，动臂无需在提升中停顿。该电子秤可显示每一斗中物料的重量，同时自动累加并同步显示装入火车的物料的累计重量。当翻斗提升至高处，斗中的物料重量就自动被称量，然后翻斗翻转使物料卸到火车里，翻斗呈空斗状态，这时翻斗中物料的重量就会自动累加到累加重量值上。

### 装载机电子秤功能特点

技术参数 technical parameters 准确度等级： $\pm 0.5$ — $1\%$ ，达到国际合法计量组织oiml的y (b) 级精度等级

显示分度值：1 kg、5kg、10kg、20kg 秤量范围：0~10t 工作电压：12±30%vdc  
工作电流：200ma--300ma 电子秤尺寸：210×170×50mm 秤重方式：全自动动态称重  
仪表的防护等级：ip61 工作环境温度：-25 ~ +50 相对湿度：10%~95%rh  
装载机电子秤产品介绍（传感器）

装载机电子秤产品介绍（接近开关）

装载机电子秤产品介绍（仪表组成）

装载机电子秤产品介绍（仪表界面组成）

装载机电子秤完全符合铁路部门技术要求

精准稳定的技术是我们的一致追求

人性化的售后服务

企业及产品荣誉

品质保证 quality assurance

买家须知buyer tips

一、产品包装

1.本公司对所有产品承诺：七天内无条件退款、退货；十五天内换货；保修期一年；在保修期内出现故障由本公司免费进行维修或更换零部件（人为因素造成故障除外）

2.如有因以下原因产生的故障可有偿维修：

(a) 错误操作；(b) 非本公司人员进行修改；(c) 仪器因意外因素造成故障；(d) 在高温潮湿、有腐蚀性气体、震动等恶劣条件下使用；(e) 遇火灾、地震等不可抗因素造成损害；(f) 消耗品及消耗品零件；(g)其他原因

## 二、发货流程

本公司商家产品均有现货，请放心拍下，有特殊要求或疑问请联系我们客服

1.发货时间：下午2点之前的订单当天发货，2点之后的订单次日发货；默认快递为申通，如需指定快递公司请联系我们客服。

2.打包宝贝：我们会把您拍下的宝贝和所有配件以及相关赠品整理统一打包，确保您收到的宝贝完好无缺。

3.我们会根据您在淘宝上所填写的收货人地址进行发货，如需更改地址或指定时间到达，请联系客服。

4.我们会以最快的速度发货，在我们签约的快递或物流公司护送下第一时间到达您的手中；为保证货物完整无缺，请当场进行验收哦亲！

## 三、换货、退货流程

亲爱的买家，您好，如果您对我公司产品有任何不满意可咨询我们客服，如需退换货品，请花点时间详细看下大成退换货注意事项

1.必须填写我们的售后服务卡片（如果没有卡片请用一张白纸填写一下几点：淘宝用户名/订单编号/退换货原因/物品；退换货品的名称以及您的姓名及联系电话）

2.如退回产品不符合七天内退换货标准，我们将发到付退回，请您体谅！

3.退换货地址：郑新璐与双湖大道交叉口向东1000米东鑫工业园区 收件人：郑州大成  
电话：0371-86122318，拒绝到付，请体谅！

4.亲爱的买家，照片核实过我们所发产品有质量或发错货等原因的退货邮费应有我们承担，由于公司拒收到付货品，麻烦您先垫付运费，寄出后请与我们客服联系，我们会在1--3个工作日内把运费打到您的支付宝账号

以下几种情况我们不提供退换货服务：

- 1.商品签收后七天内未与我公司售后客服联系的；
- 2.快递员上门送货时未清点货物数量及查看货物品质受损情况，直接签收的；
- 3.因个人原因造成的物品损坏（如使用过程中操作不当、自行维修过的的货品、外包装丢失或受损严重等）；
- 4.未与我公司联系，直接退回货品的。

本产品的加工定制是是，品牌是大成，型号是dc3000，类型是称重配料秤，称量范围是10（t），流量是500（t/h），准确度等级是四级，适用范围是工厂,货场