

# 石灰石磨粉机 各种型号雷蒙磨粉机 一次购机终身服务

产品名称	石灰石磨粉机 各种型号雷蒙磨粉机 一次购机终身服务
公司名称	郑州中鼎大地机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中鼎大地 型号:3R3016 适用物料:化工原料
公司地址	郑州市二七区马寨工业集聚区东方路9号
联系电话	0371-67861307 15981973252

## 产品详情

郑州中鼎大地机械（集团）公司

（国企质量 国企信誉）

r型雷蒙磨粉机资料

### 简介说明

### 适用范围

r型雷蒙磨粉机经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善，具有效率高、耗能低、占地面积小、占用人工少、资金投入少及环境无污染等优点。因而广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内非金属物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度八级以下、湿度在6%以下的各种非易燃易爆物料，如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、彭润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等，成品细度在1微米~440微米（20-400目）之间任意调节，通过分析机及风机的共同作用，可满足不同用户的使用要求。

### 工作原理

破碎机将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后，由漏斗提升机将物料输送到储料仓，然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨腔内，进入到磨腔的物料在磨辊与磨环之间研磨，粉磨后的粉子由风机气流带到分析机分级，达到细度要求的细粉随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经卸料器排出即为成品，达不到细度的物料在重力和分级机的作用下重返研磨室研磨。主机工作过程中，铲刀系统起到了非常重要的作用。其位于磨辊下端，铲刀与磨辊同转过程中把物料铲起抛喂入磨辊磨环之间，

形成垫料层，该料层受磨辊旋转产生向外的挤压力、冲击力、剪切力将物料粉碎，由此达到制粉目的。

## 结构特征

雷蒙磨主要由主机、分析机、风机、成品旋风分离器、管道装置、除尘、电机等组成。其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、研磨总成、罩壳、分流盘及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。1、整机为立式结构，占地面积小，系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。2、与其他磨粉设备相比，通筛率高达99%。3、雷蒙磨主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运转可靠。4、雷蒙磨粉机重要部件均采用优质铸件及型材制造，工艺精细，严谨的流程，保证了整套设备的耐用性5、电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人作业，并且维修方便。

## 技术参数

规格	3r1510	3r2115	3r2615	3(4)r2715	3r3016	4r3016	4r3216	5r4119
参数								
最大进料15	15	20	22	25	25	26	30	
粒度mm								
成品细度20-400	20-400	20-400	20-400	20-400	20-400	20-400	20-400	20-400
(目								
哦班产量1-5	1.2-8	2-11	3-18	5-22	5-30	8-38	12-50	
(吨)								
主轴转速280	180	160	160	160	150	130	103	
(转/分)								
磨环直径435	630	780	830	975	991	1073	1280	
(mm)								
磨辊直径150	210	260	270	300	300	320	410	
(mm)								
磨环高度100	140	150	150	160	160	160	190	
(mm)								
主机电机y160m-6-7y200l-8-15	y225s-8-18.5	y225m-8-22	y225m-8-22	y250m-8-30	y225s-4-37	y2805-75-4		
.5								
风机电机y132s-4-5.5	y132m-4-11	y160l-4-15	y180m-4-18.5	y180l-4-22	y180l-4-22	y200l-4-30	y250m-55-4	
5								
分析机电y90l-6-1.1	y112m-6-2.2	y112m-6-2.2	y112m-6-2.2	y112m-6-2.2	y112m-6-2.2	yct200-4-5.5	yct200-7.5-4b	
机								
总功率	14.1	28.2	35.7	42.7	46.2	54.2	72.5	137.5

说明：班产量指8小时工作时间产量，该产量物料特性不同，成品细度不同而不同，具体产量视物料现而定。

以上是我公司雷蒙磨粉机的技术资料，看后有不清楚的请来电 谢谢 合作愉快

传真：0371-86007070

手机：15981973252

邮箱：2396975214@qq.com

本产品的品牌是中鼎大地，型号是3R3016，适用物料是化工原料，应用领域是多种领域，粉碎能力是超细碎，出料粒度是10-400目，处理方式是研磨，给料粒度是15毫米，结构形式是立式，重量是3.95，规格是3R3016