

生产销售HastelloyC-22合金

产品名称	生产销售HastelloyC-22合金
公司名称	江苏驭思邦精密材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:驭思邦 型号:HastelloyC-22
公司地址	江苏省苏州市姑苏区城北东路1088号
联系电话	0512-67310927 17712621589

产品详情

hastelloyc-22

江苏驭思邦精密材料有限公司生产销售hastelloyc-22不锈钢 hastelloyc-22合金钢 hastelloyc-22无缝管

hastelloyc-22圆钢 hastelloyc-22板材 hastelloyc-22钢带 物理性能：密度：8.69g/cm³

熔点：1357-1399 °c 弹性模量：205.5n/mm² 热导率：11.1 w/m-k 硬度：hrc93

热膨胀系数(20 - 100 °c)：112.6 μ m/m °c 工作温度约量：-200 至 +400 °c

主要特征：c-22合金具有很好的抗点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂能力。

用途举例：二氧化硫冷却塔、烟气清洗器系统、磺化系统、地热片、管式热交换器等。化学成分(%)：c 0.001, cr : 20.0-22.5, ni余, v 0.35, fe2.0-6.0, co 2.5, mn 0.50, si 0.08, p 0.025, s 0.01, mo : 1 2.5-14.5, w : 2.5-3.5 产品规格范围:直径6-500mm,长度0.5-30m;

产品规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m 产品规格范围:外径6-530mm,壁厚0.5-50mm,长度1-12m;

产品规格范围:锻件、棒材、尺寸可零割、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产

产品应用范围:普遍的应用于航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。

免费拿样(免费拿样=首次付费拿样+二次进货返还)

=====
公司常年备现货库存,付款方式灵活。欢迎各界人士莅临参观指导!!! 手机:17712621589 联系人:卜亚斌

电话:0512-67310927 传真:0512-67310827 业务qq:1977329235 企业网址:<http://www.yusibang.com>

企业地址:苏州市平江区城北东路1088号

=====
下面,有关高温合金分类成分及性能介绍产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系! 40年代,铁基高温合金也得到了发展,50年代出现a-286和incoloy901等牌号,但因高温稳定性较差,从60年代以来发展较慢。苏联于1950年前后开始生产“ ”牌号的镍基高温合金,后来生产“ ”系列变形高温合金和 系列铸造高温合金。中国从1956年开始试制高温合金,逐渐形成“ gh ”系列的变形高温合金和“ k ”系列的铸造高温合金。70年代美国还采用新的生产工艺制造出定向结晶叶片和粉末冶金涡轮盘,研制出单晶叶片等高温合金部件,以适应航空发动机涡轮进口温度不断提高的需要。

=====
hastelloy

b-2特性及应用领域概述: hastelloy b-2相近牌号:ns322(中国)、nimo28(法国)、w.nr.2.4617(德国) hastelloy b-2

化学成份: 合金 牌号 % 镍ni 铬cr 铁 fe 钼 mo 铌 nb 钴 co 碳 c 锰 mn 硅 si 硫 s 铜 cu

铝 al 钛 ti hastelloy b-2 最小 余量 0.4 1.6 26.0
30.0 1.0 0.01 1.0 0.01 0.5

最大 1.0 2.0

===== 【库存现货】 hastelloy
c-22 高温合金(卷/板/棒) 规格: (1mm × 1219 × 2438) (1-10mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (2mm × 1219 × 2438) (10-20mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (3mm × 1219 × 2438) (20-30mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (4mm × 1500 × 6000) (30-40mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (5mm × 1500 × 6000) (40-50mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (6mm × 1500 × 6000) (50-60mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (7mm × 1500 × 6000) (60-70mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (8mm × 1500 × 6000) (70-80mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (9mm × 1500 × 6000) (80-90mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (10mm × 1500 × 6000) (90-100mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (11mm × 1500 × 6000) (100-110mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (12mm × 1500 × 6000) (110-120mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (13mm × 1500 × 6000) (120-130mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (14mm × 1500 × 6000) (130-140mm) hastelloy c-22 高温合金(卷/板/棒)
规格: (15mm × 1500 × 6000) (140-150mm)

=====
常见高温合金的最新相关信息: 使用温度范围为900~1300 ,最高抗氧化温度达1320 。例如gh128合金,室
温拉伸强度为850mpa、屈服强度为350mpa;1000 拉伸强度为140mpa、延伸率为85%,1000 、30mpa应力的
持久寿命为200小时、延伸率40%。固溶合金一般用于制作航空、航天发动机燃烧室、机匣等部件。

以上是hastelloy c-22价格的详细信息,如果您对hastelloy
c-22价格的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取hastelloy c-22价格的最新信息