

真空含浸绝缘漆H级耐温凡立水

产品名称	真空含浸绝缘漆H级耐温凡立水
公司名称	东莞市华翰绝缘材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:道夫 型号:3500 产地:中国
公司地址	广东省东莞市寮步镇香市路
联系电话	13729920593

产品详情

真空含浸绝缘漆h级耐温凡立水

低voc，低气味。

适用于从低压至中压的马达和变压器

可应用于任意形式的浸渍和v(pi)工艺设备

h级(ul 1446)

产品概述：

单组份无溶剂环氧树脂。

低粘度环氧树脂，耐氟利昂，热固化后具有h等级以上持久耐高温性质。

应用领域：

广泛应用于低压至中压工业密封马达（定子或线圈），以及制冷压缩机电机，空调压缩机电机耐冷媒，氟利昂。

在高温下优异的绝缘和机械性能，也可用于牵引马达和变压器。

操作工艺：

主要用于常压或真空压力浸渍工艺。

由于特殊的反应性，此款产品还可使用于任意形式的热浸工艺(常压沉浸、滚浸或滴浸)。

在高温浸渍过程中，马达在浸渍前需在90 下预热，胶凝和固化过程会在160 条件下4小时内或者170 条件下2小时内完成(铜线上测试温度)。

固化的过程取决于，所操作烘箱的参数设置，以及产品大小和设计结果。

此过程工艺可在技术团队的支持下优化，

包装：20公斤 200公斤

贮存环境：

25 以下，有效期可达12个月，高温会导致贮存期缩短。

建议保持在标准大气压下的干燥，通风，阴凉，避光环境存储

物理/机械性能：

气味 轻微

外观 淡黄色

闪点 100