

赛那威HAL-HFX105手持甲醛检测仪批发

产品名称	赛那威HAL-HFX105手持甲醛检测仪批发
公司名称	珠海天泽仪器有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	品牌:赛那威 型号:HAL-HFX105
公司地址	珠海市南屏泰北街8号商铺
联系电话	86-0756-2236919 15919190576

产品详情

hal-hfx105手持甲醛检测仪-甲醛直读式定量测定分析仪器

简介：

hal-hfx105手持甲醛检测仪是一种新型甲醛直读式定量测定分析仪器，它可广泛应用于家俱、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间和生活场所中甲醛的定量测定。

仪器由先进的电化学传感器,采样泵和微处理器构成，可直接实时测量和在带背光的液晶屏上显示被测样品中甲醛的百分比或mg/m³浓度含量。

自带外置高精度数字式温湿度传感器显示和补偿提高测试精度。

数据可通过usb下载和连续实时环境监测和分析。

应用：

- 生活环境甲醛气体的检测
- 工业生产环境甲醛气体的检测
- 室内居住环境甲醛气体的检测

主要性能和特点

大量程检测范围

快速响应

不需要安装检测药片即可实时检测

超大的数据储存量

usb接口高速数据传输

无需预热时间

自动背光显示

用户自校准

技术参数：

检测气体 空气中的甲醛

检测范围 0 ~ 10ppm (0~12.27mg/m³)

检测时间

t₉₀ < 50秒

分辨率 0.01ppm

检测方式 电化学

浓度单位

ppm和 mg/m³

采样方式 泵吸式

记忆功能

可存储500组数据

数据下载接口 usb

环境条件 工作环境：16 ~ 45 ，湿度 <90%rh,存储环境：-20 ~ 50 ，<90%rh

电 源 锂离子聚合物电池，容量：900mah (>3小时连续使) ac电源适配器

输入：ac100 ~ 240v输出：5vdc/1a

外形尺寸 80 (w) × 36 (d) × 150 (h) mm

重量 约200克

注意事项：

- 1.检测用水必须是蒸馏水去离子水或者纯净水。
- 2.气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液。
- 3.所有玻璃器具在第一次使用前，需用化学试验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。
- 4.每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576