

本田10KW汽油发电机SH11500 原厂

产品名称	本田10KW汽油发电机SH11500 原厂
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本田 型号:SH11500 功率:10KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

本田10kw汽油发电机sh11500 原厂正品

如何选用用途适合的发电机组？

特赫电力发电机组按用途分类，可为三大类：一类：主用发电机组；二类：备用发电机组三类：应急发电机组；以下是三大类发电机组选用与配置详情介绍：

主用发电机组的配置与选用：

主用发电机组意为发电机组功率为主用功率。例如,200kw发电机组如果是主用型，那么这台发电机组发电功率输出为200kw常用。主用发电机组的配置也是有要求的，一般最少应为210kw柴油机配200kw电机。

备用发电机组配置与选用：

备用发电机组为偶尔使用，只需要在备用情况下，满足用户用电需求即可。例如，200kw备用发电机组的配置正常为200kw柴油机配200kw电机。如用户不是主用，可选择备用型机组。

备用发电机组配置与选用：

应急发电机组为应急自动化型发电机组，一般学校，医院，电信机房，消防验收所需发电机组均为应急型，应急型为在发电机组基础上增加自动化控制柜，可控制柜应具有自动启动，自动双电源切换，自动停机等功能。能完全全自动实现无人值守。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689
qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 sh11500（本田动力）

发电机

额定功率 10kva

后备功率 11.5kva

电压 220/380v

功率因数 0.8

频率 50hz

直流 -

发动机型号 gx630（本田动力）

类型 四冲程空冷ohv汽油双缸发动机

起动方式 电起动

噪音 74db

其他

油箱容量 37l

连续工作时间 10h

外形尺寸（mm）930 × 610 × 620

重量 155kg

为什么小型发电机的发动机在冷机起动时要关闭风门，热机起动要打开风门？

发动机能否起动与混合气的浓度有关。如果冷机起动时打开风门，混合气易吸附管壁上，造成雾化不好，发动机就难以起动；如冷启动时关闭风门，进入化油器的空气减少，提高了混合气的浓度，发动机就容易起动。

发动机处在热机状态时启动时，如果关闭风门会使进入化油器的空气减少，造成

成混合气过浓，小型发电机的发动机就难以启动；如果热机启动时打开风门，使进入化油器的空气增加。

混合气比例达到正常，则发动机就容易启动。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689
qq:771585756 联系人：庞经理

本田10kw汽油发电机sh11500 原厂正品 田汽油发电机配件,电动车汽油发电机,柴油发动机和汽油发电机,小型汽油发电机配件,汽油发电机配件批发,本田汽油发电机厂家,闽东本田汽油发电机,本田5kw汽油发电机,渝西本田汽油发电机,汽油发电机本田,本田5kw汽油发电机价格,本田汽油发电机报价,5kw汽油发电机配件,3kw本田汽油发电机,本田汽油发电机维修,本田2kw汽油发电机,小型本田汽油发电机 本田汽油发电机,本田发电机,本田10kw汽油发电机,本田10千瓦发电机,10千瓦发电机价格,发电机多少钱,本田汽油发电机,10千瓦汽油发电机,汽油发电机价格更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理