阻尼隔音毡 阻尼隔音材料 隔音材料厂家

产品名称	阻尼隔音毡 阻尼隔音材料 隔音材料厂家
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	52.00/㎡
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 重量:50KG/块
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

隔墙有耳怎么办？深夜邻居还在大声吵闹，高调放电视，频繁搓麻将，小孩哭闹多，导致睡不着觉怎么办？楼上脚步声太大怎么办？楼上水管冲水声太大，又该怎么办？大厅有杂音，回音，音响房音质不好怎么办？静音王建材帮助你解决困扰，自从有了它(静音王建材)，上述问题不再怕! 墙体、天花隔音有防火隔音板，环保隔音棉，阻尼隔音毡；地面隔音有发泡隔音垫，减震垫；管道隔音有专用复合隔音垫；处理回音，杂音，首选木质吸音板，吸音效果好，同时具有环保，防火等级高，外观漂亮，高端大气，性价比高等优点！噪音回音烦恼多，长期如此白发多，本次公司做推广，活动期间优惠多，本次机会很难得，抓住机会不错过！你还在等什么，心动不如行动，拿起手中的电话订购吧！订购热线139/2466/9372

阻尼隔音毡的应用：

1.）民用住宅应用：（墙体隔音、天花隔音、管道隔音）

公路上汽车噪声，楼上走路、说话声，隔壁说话声、电视机声均会通过墙体传到房间内，影响您的休息；将隔音毡与石膏板结合做成墙板或吊顶，可以有效地隔绝这些噪声的侵入，铺在地板上可以有效地抑制物体与地面接触时产生的撞击声，提高您的休息质量。

2.）娱乐场所的应用：（ktv包间、隔墙、天花、地板等）

酒吧里，低频震动声音的穿透力非常强大，混响时间长，影响娱乐场所附近居民的生活，因而居民的投诉会使娱乐场所无法正常营业，给商家的营业带来巨大的影响，隔音毡配合专业的隔音技术能让居民再次回到宁静的生活。

3.）办公场所的应用：（轻型墙体、隔断、会议室等）

现在的写字楼，房间与房间之间的隔断都为轻体墙，隔音效果不甚理想，尤其在现在这个信息化的时代，商业秘密的保密性会受到影响，将隔音毡应用于其中，可以保证信息私密性。

4.)工业场所应用：（厂房墙体、屋顶、设备、汽车、门、控制室等）

空调机房，空压机房，水泵房，工厂车间，隔声房、隔声罩、隔音箱、隔声门等等场所也有较大噪声的存在，有的甚至达到100分贝以上，长时间处于这种环境中会导致工作人员听觉降低，引发头疼、冠心病等多种疾病，隔音毡配合专业的隔音技术可以抑制噪声的干扰，避免职业病的发生。

注：墙体等能够起到隔音作用的材料，其所显示出的将声音降低大小程度的性能为该材料的隔音性能。假设某房间电视机声音为70db时，透过墙体传到邻室的声音将为40db，则该墙体的隔音性能为30db。隔音性能的好坏与面密度成正比，即面密度越大，隔音量就越大。

静音王隔音系统

采用最新的减震隔音技术和高纯度原料，开发研制出针对地板、墙壁、管道的隔音材料。并在日本有着几十年应用经验。系统能够有效地隔绝外界的噪音，提供一个不被外界打扰，安全、安静、舒适的生活环境。

优点：

将高纯度的极细致铁粉，混入柏油或氯乙烯，是贴板状的隔音材：

1） 超薄（1.2mm）、面密度大，阻隔性好（单层23db,对声音的阻隔效果优于1米厚的玻璃棉）

2） 阻燃、强度大、柔软了；

3） 材料内算好大，能有效改变材料的“ 吻合效应 ”，提高隔声性能；

4） 施工方便（干式施工）

5） 用途广泛：居家、ok厅、电影院、会议室、厂房、高速铁路、公路与其他材料符合等领域。

制震隔音管

1、 减震和隔音的效果相加，可以大幅降低排水带来的噪音。

2、 [静音王隔音毡]是可与直管结合的产品，施工时只要接上就可以完成，作业效率能大幅提升。

高性能隔音贴板

・贴在壁材或石膏板上，可以隔绝室内与室外的声音。

・将高纯度的极细致铁粉，混入柏油或氯乙烯，是贴板状的隔音材。

・铁粉比列超过90%的高比重，表面密度大6kg/m2，3mm厚的高性能产品。

・从高频声域到低频声域，能显著的降低声音穿透的音量。

・因为材质柔软，剪刀或刀片就能简单切断，用钉枪也很容易。

・同时具有防潮、阻燃、及隔热效果等功能。

高性能制震遮音板

・放入地板材，控制轻微或巨大冲击音的传递。

・将高品质的铁粉加入柏油，制作高性能制震遮音板。

・同时具有防潮，断热阻燃功能，不含有害物质的安全产品。

・使用施工容易的干式工法，使用刀片就可以轻松切断。

施工说明

注意事项

保管：由于“ 静音王隔音毡 ”卷材是以氯乙烯或沥青为基材的产品，因此，请注意一下几点：

・避免阳光直射、雨淋

・本产品含铁粉多，比重大，直立放置会断裂和变形，务必选择平整的地方平置堆放。

・由于是重物，搬运时请特别注意安全。

粘接剂：由于“ 静音王隔音毡 ”是弹性极好的隔音毡，可以用射钉枪施工。基本上不需要粘接剂，但也可以使用下面的粘接剂。

・环氧系粘接剂、醋酸乙烯系乳胶型粘接剂。

不可使用橡胶系粘接剂（fk型请勿使用），橡胶系等溶剂类型会使沥青融化。

切断办法：

用刀沿着尺子定好的位置切断。k型也可以用剪刀剪断。

・与切断石膏板的方法相同

隔音毡厂家：深圳静音王建材有限公司

阻尼隔音毡电话：139/2466/9372 q q:2302389535 欧阳

防火隔音毡网址：http://www.soundproof.cn

环保隔音毡生产地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋