

日本FP铰刀SH系列，适用于盲孔加工

产品名称	日本FP铰刀SH系列，适用于盲孔加工
公司名称	东莞市冠硕机械五金有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市长安镇厦岗复兴路33号金铭国际工业模具城3B栋5B号
联系电话	86 0769 85848110 13728149110

产品详情

高精度加工对应刃径公差 (tolerance) (+ 0.005 -0)

sh シリーズの特長 features of sh series

完全止り穴加工が可能リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。

新開発特殊コーティング被膜硬度約3,000hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20 ~ 50hrc の難削材に対する加工が可能。低摩擦係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。

エンドミルシャンク採用

suitable for reaming a blind-hole.blind-hole reaming is made possible with the addition of end cutting teeth.right hand spiral enables smooth upward chip flow, without leaving cutting chips at the bottom. newly-developed special coating.special coating has improved the film hardness to approximately 3,000hv which is suitable for difficult-to-cut workpieces such as quenched and tempered steel, inconel and hastelloy with hardness ranging from 20 to 50hrc.its low frictional properties and right hand spiral flute enable smooth upward chip flow.special coating works extremely well at blind hole reaming, due to its heat-resistant property. jis standards end mill shank.shank diameter is set according to jis standards (japanese industrial standards) of end mill shank diameter standard.

适用于盲孔加工

新型特种涂料

日本jis标准（日本工业标准）的刀柄。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是SH1.000，品牌是FP，型号是SH1.000，材质是超微粒子涂层，类型是机用铰刀，是否进口是是，是否涂层是涂层，铰孔形状是圆柱形，铰刀精度是+0.005，基面直径是1（mm），全长是50（mm），加工范围是刃长5mm，是否库存是非库存，是否批发是批发