

道康宁硅胶，道康宁玻璃胶，半透明>，黑色，灰色，白色

产品名称	道康宁硅胶，道康宁玻璃胶，半透明>，黑色，灰色，白色
公司名称	无锡巨龙粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	型号:多种 粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学类,其他 品牌:道康宁
公司地址	无锡市锡山区东亭街道二泉东路1118-180号
联系电话	15852533677

产品详情

“本产品为正品，假一罚十，请放心购买。”

颜色多种

名称:道康宁中性硅酮密封胶

厂家:中美合资道康宁(张家港)有机硅有限公司

产品规格：300ml

产品特性:

道康宁gp有机硅密封胶是一种用途广泛,低成本,耐久性强的中性胶,用于玻璃密封及一般建筑材料;

可应用于,玻璃,铝合金,油漆表面,陶瓷,玻璃纤维,非油质木材等的装配.粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除蜡面涂层;产品的使用效果视具体基材及使用方法而定;

限制用于"砖石,水泥,水族箱,锌,铜,铝,及结构性玻璃装配,完全浸没于水的环境中;需在密封胶上使用油漆的装配;需使用建筑级密封胶的结构装配;

说明

使用表面整洁干燥<可用溶剂>.去除任何杂质或密封胶残渣;用溶剂清洗.使用易燃溶剂时,请注意使用限制.用遮蔽胶带遮住相邻表面,以便以后的整理,清洁;将管嘴切成所需大小,连接在胶管上,密封胶须与接口两边

均接触良好,以确保密封胶能够充分填满接口;在密封胶固化之前,把胶带撕去;密封胶5分钟内表面固化,一小时内不粘手,七天内固化厚度可达到7mm,并达到应有粘著强度;未固化的密封胶可用布和溶剂<如松节油>清除,多余的固化胶可用刮刀去除.

安全须知

直接接触未固化密封胶将刺激皮肤和眼睛.过度暴露于固化时散发的气味环境中会刺激眼,鼻和喉.避免接触皮肤.在通风良好处使用.须使用合适的手套.

急救

一旦触及眼部或皮肤,立即用水冲洗15分钟.如不良反应加剧,请立即就医,密封胶在固化期间挥发乙酸<气味同醋>.完全固化的密封胶没有危险.

避免孩童接触.

本产品的型号是多种,粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学类,其他,品牌是道康宁,树脂胶的分类是有机硅树脂胶,热熔胶类型是其他热熔胶,剪切强度是2800(MPa),有效物质是1(%),活性使用期是1(min),工作温度是37(),保质期是8(个月),执行标准是国家一级标准