

佳能9000F MarkII专业照片扫描仪 原装 全国联保

产品名称	佳能9000F MarkII专业照片扫描仪 原装 全国联保
公司名称	北京西联科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Canon/佳能 型号:佳能9000FMarkII 扫描仪类型:平板式扫描仪
公司地址	北京市海淀区海淀路19-2号7006室
联系电话	010-62526040 18310131961

产品详情

canoscan 9000f markii

产品概述

具有超高9600dpi扫描分辨率，高速度扫描，让用户不仅可以实现高品质效果，更节省用户时间。白光led扫描光源，开机即扫，更节省能源。多种介质的图像处理功能，满足各种用户对图片的诉求。多种幅面底片扫描，适合专业摄影师和图像用户。

光学技术，专业品质

canoscan 9000f mark 拥有9600dpi超高光学分辨率全新ccd扫描仪。集合了佳能光学技术经验，特别使用佳能st镜头系统(超级环形镜头)，全新光轨设计，提升扫描速度，提高扫描品质，减少机身体积。

白光led，节能高效，提高扫描速度

使用高亮度白光led，无需等待即可进行扫描。待机状态更节省能源。高速扫描：a4彩色文档(300dpi):约7秒；单张35毫米底片扫描(1200 dpi)：约18秒

智能图像处理功能

自动文档修复功能：轻松处理普通文件，提高文档扫描效果

自动照片修复ii：修复照片瑕疵，提升扫描品质 fare level 3：轻松应对底片上的各类瑕疵，细节真实再现

多规格底片扫描，底片数码化工具

canoscan 9000f mark 内置电源和底片扫描单元，可以实现12张35毫米底片或4张35毫米幻灯片扫描以及120格式的中画幅底片扫描。

35毫米 底片条x12张

35毫米 幻灯片x4张

120格式（最大6x22cm）

7按键设计，深入浅出操作更轻松

canoscan 9000f mark 拥有独立电源键以及7个快捷按键设计。

产品规格

佳能9000f markii详细参数

基本参数性能参数其它参数保修信息
产品用途：专业影像
产品类型：平板式
最大幅面：a4
扫描元件：12线彩色ccd
光学分辨率：9600x9600dpi（底片），4800x4800dpi（文档反射式）
最大分辨率：25-19200dpi
扫描范围：216x297mm
预扫时间：3秒
扫描速度：7秒（基于iso/iec24735 annex c图标a测试模板）
接口类型：usb2.0
扫描光源：白光led
扫描模式：彩色、灰阶、黑白
色彩位数：灰度：48位输入(每种颜色16位)16位(底片扫描)或8位输出彩色：48位输入（每种颜色16位）48位或24位输出（每种颜色16位或8位）
透扫适配器：内置，35毫米底片架，幻灯片架，以及120多种格式的底片架
双面扫描：手动
网络扫描：不支持
扫描按键：7按键
产品尺寸：270x480x111mm
产品重量：约4.6kg
操作系统：windows 8 windows 7 windows 7 sp1 windows vista sp1 windows vista sp2 仅 windows xp sp3 32位 mac os x v10.6.8 以上
电源类型：ac
电源适配器
电源功率：最大：约15w，待机：约0.9w，扫描灯关闭：约0.5w
环境参数：工作温度：10-35℃，工作湿度：10-90%rh（20-80%rh底片扫描）
无冷凝
保修政策：全国联保，享受三包服务
质保时间：1年
质保备注：主机1年
客服电话：400-622-2666
纠错电话备注：周一至周五：9:00-20:00；周六和周日：9:00-18:00（节假日休息）

本产品的品牌是Canon/佳能，型号是佳能9000FMarkII，扫描仪类型是平板式扫描仪，扫描方式是CCD，光学分辨率是9600x9600dpi（底片），4800x4800dpi（文档反射式）最大分辨率：25-1920，扫描速度是270x480x111（s），介质类型是文稿纸张,胶片、幻灯片,照片，扫描幅面是A4+，扫描光源是白光LED，接口是USB