

佳能Canon P-215 image FORMULA 专业高速文件扫描仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 佳能Canon P-215 image FORMULA 专业高速文件扫描仪 |
| 公司名称 | 东莞市横沥展翔电脑设备经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 3880.00 品牌: Canon/佳能 型号: 215 |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇振兴西路振兴市场二楼档位A37 |
| 联系电话 | 86-076981172810 18925796868 |

产品详情

设计时尚，使用方便

一款多功能扫描仪，完美融合速度和小巧于一体。

多种化功能和方便操作，p-215提供usb电源的单次通过双面扫描，卡片扫描，windows和mac兼容，及方便的即插即扫描功能。

小巧，方便，设计时尚，并且性能上可以和更大尺寸的扫描仪抗衡

p-215不需要笨重庞大的电源线，它能很方便的应用pc的usb接口。时尚和紧凑的设计不仅仅是视觉上的吸引，同时也包含有用的功能，比如captureontouch lite的即插即扫描操作，单次通过双面扫描，内置卡片扫描仪，兼容windows和mac。无论您是在办公室还是在路上，多功能的p-215都能满足您的需求。

小巧，方便携带

p-215紧凑小巧，重量仅1千克，体积仅285 × 95 × 40厘米，可以方便的随身携带p-215到任何想去的地方。无论是在办公室，在家，还是在路上，或是在任何地方，p-215都展现它的方便小巧，是有自动送稿器（adf）的a4尺寸文件扫描仪。

高速，单次通过扫描

可实现高性能表现扫描，自动送稿器的容量为20页，单次通过双面扫描，彩色或黑白模式下，速度达到15ppm/30ipm。

卡片扫描

p-215机身上的卡插槽使你能扫描塑料类型的卡片，只要简单地将卡插进去就可以。

windows & mac 兼容

双系统兼容，windows & mac 系统环境都能全面地支持通过usb简易连接，安装和操作。

扫描特性

全自动模式：通过全自动模式可以执行简易扫描，它会根据文件类型选择最优的扫描设置。节约时间和精力，它会删除空白页（跳过空白页），拉直歪斜扫描的文件图像（歪斜校正），决定是否以彩色保存扫描的图像（自动色彩检测），检测文件的纸张尺寸（自动纸张尺寸检测），决定扫描的分辨率（自动设置分辨率），旋转扫描图像到正确的文本方向（文本方向识别）。

边缘增强 减少莫尔纹 防止渗透/移除背景 背景平滑 字符增强

即插即扫描，使用captureontouch lite

p-215简化了安装流程，只通过一根usb线就可以将扫描仪连接到pc，并通过内置的captureontouch lite软件来操作扫描仪，结果就是可以瞬间扫描，保存扫描的图像为常用格式，比如pdf（pdf/a），tiff，jpeg或ppt x。

usb电源

p-215从单个usb槽引出电源，消除了专门电源线的必要，并且减少了扫描仪周围的混乱。扫描仪将以最快的扫描速度执行扫描，当通过单根线连接到usb3.0接口上时。

captureontouch

专著的captureontouch软件增加了一系列功能到p-215。除了captureontouch lite已有的快速扫描和保存扫描的图像。captureontouch有输出方法上更宽泛的选择，比如发送扫描的图像到打印机，电子邮件，或者到捆绑的应用程序软件，使用户更方便。p-215也可以应用在多种以isis/twain为基础的扫描软件上，只要点击自动开始按钮为关闭。

高质量图像

p-215能够扫描出高质量图像，允许在黑白，灰度，彩色模式下高分辨率扫描，达到600dpi.

捆绑软件

presto! biz card允许你扫描名片并转换和组织重要的联系信息为可检索数据库。

paperport是文件管理应用程序软件，因它的直观、人性化界面设计而著名，使得保存、管理和检索你数字文件变得很容易。

presto! pagemanager能迅速地让你的文件出现在电脑屏幕上，这样您可以很方便地管理和保存。

evernote是一种以云为基础的数据管理应用程序。captureontouch软件里有一个选项是发送和保存数据（扫描的图像，照片，记事等）到evernote服务器。这个应用程序没有包含在捆绑软件里，然而提供了这个应用程序的安装网站的连接。

*产品照片仅供参考，具体以实物为准

| | | | |
|------------|---|-------|--|
| 类型 | 桌面送入型扫描仪 | | |
| 文件送入 | 自动页面送入 | | |
| 文件尺寸 | 宽度：50.8-216mm,长度：70-356 mm，卡片扫描：54 × 86 mm | | |
| 文件厚度和重量 | 0.06-0.15 mm，52-128g/m2卡片扫描：0.76 mm，iso7810 id-1 适合 | | |
| 送入容量 | 3 mm堆叠高度或20张64 g/m2 | | |
| 扫描元件 | cmos 图像传感器 | | |
| 光源 | led（红，绿，蓝） | | |
| 扫描面 | 单面/双面 | | |
| 扫描模式 | 黑白，错误扩散，高级文本增强ii，8位（256级）灰度，24位彩色 | | |
| 分辨率 | 150 × 150dpi,200 × 200dpi, 300 × 300dpi, 400 × 400dpi,600 × 600dpi | | |
| 扫描速度* 1 | 当使用usb2.0总线电源 | 黑白/灰度 | 200/300dpi:12ppm（单面），14ipm（双面） |
| | | 彩色 | 200 dpi：10ppm（单面），10ipm（双面） 300dpi：6ppm（单面），6ipm（双面） |
| | 当使用,usb3.0*2，usb2.0总线电源,搭配usb线供电或ac适配器 | 黑白/灰度 | 200/300dpi:15ppm（单面），30ipm（双面） |
| | | 彩色 | 200 dpi：10ppm（单面），20ipm（双面） 300dpi：6ppm（单面），12ipm（双面） |
| 接口 | 高速usb2.0（usb3.0总线电源也支持） | | |
| 扫描仪驱动 | windows: isis/twain驱动，mac：twain驱动 | | |
| 软件 | windows: isis/twain driver, captureontouch, captureontouch lite (built-in), paperport, presto! bizcard,evernote*3mac: twain driver, captureontouch, captureontouch lite (built-in), presto! pagemanager,,presto! bizcard,evernote*3 | | |
| 有用功能 | 全自动模式，歪斜校正，自动纸张尺寸检测，3-维色彩校正，用户首选项，除色（红/绿/蓝），颜色增强（ | | |

| | |
|--|--|
| | 红), 色彩祛除, 自动色彩检测, 阴影校正, 文本增强 (高级文本增强ii), 双流输出 (仅windows), 预设gamma曲线, 预扫描, 旋转图像, 扫描面板, 跳过空白页, 选择扫描文件面, 扫描区域设置, 文本方向, 继续扫描, 边缘增强, 减少莫尔纹, 防止渗透/移除背景, 对比度管理, 作业功能, 背景平滑, 自动设置分辨率, 字符增强 |
| 电源供应 | usb2.0总线电源: 0.5a (仅和线交流) 1.0a (与供电的电源线结合) usb3.0*2总线电源: 0.9a 与选配件: ac适配器: dc6v, 0.8a |
| 能源消耗 | 仅usb线: 2.5w (usb2.0), 4.5w (usb3.0*2) usb线和电源供应usb线: 5.0w (usb2.0), 7.0w (usb3.0*2) 休眠模式: 1.5w 电源关闭: 0.1w |
| 操作环境 | 温度: 10 -32.5 (50 ° f-90.5 ° f) 湿度: 20%-80%rh |
| 尺寸 (w × d × h) | 送入托盘关闭: 285 × 95 × 40mm送入托盘打开: 285 × 257 × 202mm |
| 重量 | 约1.0kg |
| 选配件/耗材 | ac适配器, 携带包, usb线, 分离垫, 送入滚轮 |
| *1 扫描速度可能会因pc环境, 扫描仪设置, 和其他因素的不同而不同*2 随带的usb线是为此款扫描仪设计的, 请不要在任何其他设备上使用它。*3 通过连接网络安装上述规格若有变更, 恕不另行通知。 | |

| | | | |
|------------|--|-------|---|
| 类型 | 桌面送入型扫描仪 | | |
| 文件送入 | 自动页面送入 | | |
| 文件尺寸 | 宽度: 50.8-216mm, 长度: 70-356 mm, 卡片扫描: 54 × 86 mm | | |
| 文件厚度和重量 | 0.06-0.15 mm, 52-128g/m ² 卡片扫描: 0.76 mm, iso7810 id-1 适合 | | |
| 送入容量 | 3 mm堆叠高度或20张64 g/m ² | | |
| 扫描元件 | cmos 图像传感器 | | |
| 光源 | led (红, 绿, 蓝) | | |
| 扫描面 | 单面/双面 | | |
| 扫描模式 | 黑白, 错误扩散, 高级文本增强ii, 8位 (256级) 灰度, 24位彩色 | | |
| 分辨率 | 150 × 150dpi, 200 × 200dpi, 300 × 300dpi, 400 × 400dpi, 600 × 600dpi | | |
| 扫描速度* 1 | 当使用usb2.0总线电源 | 黑白/灰度 | 200/300dpi: 12ppm (单面), 14ipm (双面) |
| | | 彩色 | 200 dpi: 10ppm (单面), 10ipm (双面) 300dpi: 6ppm (单面), 6ipm (双面) |
| | 当使用,usb3.0*2, usb2.0总线电 | 黑白/灰度 | 200/300dpi: 15ppm (单面) |

| | |
|---|--|
| 源,搭配usb线供电或ac适配器 |) ,30ipm (双面) |
| 彩色 | 200 dpi : 10ppm (单面) ,20ipm (双面) |
| | 300dpi : 6ppm (单面) ,12ipm (双面) |
| 接口 | 高速usb2.0 (usb3.0总线电源也支持) |
| 扫描仪驱动 | windows: isis/twain驱动 , mac : twain驱动 |
| 软件 | windows: isis/twain driver, captureontouch, captureontouch lite (built-in), paperport, presto! bizcard,evernote*3mac: twain driver, captureontouch, captureontouch lite (built-in), presto! pagemanager,,presto! bizcard,evernote*3 |
| 有用功能 | 全自动模式, 歪斜校正, 自动纸张尺寸检测, 3-维色彩校正, 用户首选项, 除色 (红/绿/蓝), 颜色增强 (红), 色彩祛除, 自动色彩检测, 阴影校正, 文本增强 (高级文本增强ii), 双流输出 (仅windows), 预设置gamma曲线, 预扫描, 旋转图像, 扫描面板, 跳过空白页, 选择扫描文件面, 扫描区域设置, 文本方向, 继续扫描, 边缘增强, 减少莫尔纹, 防止渗透/移除背景, 对比度管理, 作业功能, 背景平滑, 自动设置分辨率, 字符增强 |
| 电源供应 | usb2.0总线电源: 0.5a (仅和线交流) 1.0a (与供电的电源线结合) |
| | usb3.0*2总线电源: 0.9a 与选配件: ac适配器: dc6v, 0.8a |
| 能源消耗 | 仅usb线: 2.5w (usb2.0), 4.5w (usb3.0*2) usb线和电源供应usb线: 5.0w (usb2.0), 7.0w (usb3.0*2) 休眠模式: 1.5w 电源关闭: 0.1w |
| 操作环境 | 温度: 10 -32.5 (50 ° f-90.5 ° f) 湿度: 20%-80%rh |
| 尺寸 (w × d × h) | 送入托盘关闭: 285 × 95 × 40mm送入托盘打开: 285 × 257 × 202mm |
| 重量 | 约1.0kg |
| 选配件/耗材 | ac适配器, 携带包, usb线, 分离垫, 送入滚轮 |
| *1 扫描速度可能会因pc环境, 扫描仪设置, 和其他因素的不同而不同*2 随带的usb线是为此款扫描仪设计的, 请不要在任何其他设备上使用它。 *3 通过连接网络安装上述规格若有变更, 恕不另行通知。 | |

本产品的建议零售价是 ¥ 3880.00, 品牌是Canon/佳能, 型号是215, 扫描仪类型是平板式扫描仪, 介质类型是文稿纸张,照片, 接口是USB, 尺寸是285 × 257 × 202 (mm)