

SL500系列桌面式DesFire发卡机 T = CL Smart card读写器

产品名称	SL500系列桌面式DesFire发卡机 T = CL Smart card读写器
公司名称	广州锐博智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:非接触式读卡 品牌:RB 适用卡类:IC卡
公司地址	广州市白云区嘉禾街黄边南路66号B303房（仅限办公用途）
联系电话	18022454968

产品详情

产品介绍

ic卡读写器又叫ic卡刷卡器，ic卡感应器，ic发卡器，m1卡读写器，射频卡读写器，rfid读写器，mifare卡读写器，智能卡读写器，智慧卡读写器，mf1卡读写器，s50卡读写器，cpu卡读写器等。它是遵循一定的协议，与ic卡建立通信关系，对ic卡进行读写操作的工具。

厂家介绍

广州锐博智能科技专业从事磁条卡、条码卡、ic卡、id卡及智能卡等读写设备、应用软件等的研制、生产的高科技企业，拥有自主研发、生产能力，可根据客户需要开发、定制各类卡读写机器，能根据客户的应用软件开发匹配的磁卡、id卡、ic卡、智能卡读写卡机具。

产品概述

500胜利系列多协议射频读写器是使用nxp制造的mf rc500、mf rc531和cl rc632射频芯片生产的非接触ic卡/电子标签读写器，可以读写符合iso14443（a/b）标准的非接触ic卡及符合iso15693标准的rfid电子标签。

支持的卡片种类有：飞利浦mifare one、mifare pro、上海复旦fm11rf08、at88rf020、sr176、srix4k（type-b）以及符合iso14443 type-a或iso14443 type-b的双界面cpu卡，并且还支持ti的电子标签ti-rfid和philips的i-code以及其他符合iso 15693标准的电子标签。

为了便于开发者的应用，我们提供了vc、bc、vb、delphi、pb、c#等丰富的例子程序，开发者可以通过例子程序快速地开展开发工作。

在demo软件【设置】界面里点击【读取产品信息】键可显示该款读卡器所支持的卡片。

技术参数

1. 工作频率：13.56mhz

2. 支持协议：iso14443a / iso14443b / iso15693
3. 串口波特率：4800 ~ 115200 bps
4. 接口：rs232 / usb
5. 蜂鸣器：内置
6. 指示灯：一个三色
7. 环境温度：-10 ~ +70 ，相对湿度：35% ~ 95%
8. 工作电压：dc4.5-5.5v，电流：150ma
9. 外观：规格为110×80×26mm，外壳磨砂，背面有四个硅胶垫脚，正面有蓝底白字rfid reader标志，区别于同行的普通公模
10. 重量：约100g
11. 操作系统：windows98，2000，xp，nt，me，vista，7；开发包：vc，bc，vb，delphi，pb，c#等
12. 使用手册：sl500用户手册(中文)，sl500 user manual(英文)

应用领域

行业应用开发、一卡通系统、消费、企业管理、身份识别认证、电子票务、仓库管理、图书管理、餐饮管理、门票管理、列车检票、电力巡查、监狱管理、食品防伪、包裹跟踪、产品质检、药品管理等

产品型号说明

型号	sl500lr	sl500lu	sl500ar	sl500au	sl500dr	sl500du	sl500fr	sl500fu
协议	iso14443a		iso14443a		iso15693		iso14443a	iso14443b
							iso15693	
支持芯片	fm11rf08		fm11rf08		i.code sli		fm11rf08	
	ultralight		ultralight		tag_it hfi		ultralight	
	ultralight c		ultralight c		srf55v02p		ultralight c	
	mifare mini		mifare mini		srf55v10p		mifare mini	
	mifare 1k(s50)		mifare 1k(s50)				mifare 1k(s50)	
	mifare 4k(s70)		mifare 4k(s70)				mifare 4k(s70)	
			desfire				desfire	
			mifare prox				mifare prox	
							at88rf020	
							sr176	
							srix4k	
							i.code sli	
							tag_it hfi	
						srf55v02p		
						srf55v10p		
						t = cl smart card		

备注：1.后缀含义：r代表rs232串口通讯、键盘口取电，u代表usb口通讯、取电；l、a、d、f代表支持不同的芯片类型)

2.sl500l和sl500a的差别:

sl500l支持的卡片：mifare_1k、 mifare_4k、 mifare_ultralight

sl500a支持的卡片：mifare_1k、 mifare_4k、 mifare_ultralight、 mifare_prox。

售后服务

一年免费保修，终身维护。

本产品的类型是非接触式读卡，品牌是RB，适用卡类是IC卡，感应距离是5-10（cm），电源功率是5（W），工作频率是13.56（Khz），读卡时间是0.3（s），型号是rb，存储量是10000000，串口波特率是4800~115200BPS，工作电压是DC4.5-5.5V，支持协议是ISO14443A/ISO14443B/ISO15693