各种型号 各种用途 白油 液体石蜡 可零售18654514

产品名称	各种型号 各种用途 白油 液体石蜡 可零售18654514
公司名称	历城区欧尚化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号:10# 级别:工业级 品牌:统一
公司地址	济南市历城区华山街道宋刘庄村村北
联系电话	86 0531 88775912 18654514646

产品详情

型号	10#	级别	工业级	品牌	正华
比重	0.826	闪点	160（°C）	40°C运动粘度	9.8（cst）
粘度指数	10	倾点	-15（°C）		

品名	技术参数	主要用途
2#白油	馏程°C180~250，芳烃%<0.5，硫ppm<2	pvc降粘剂增塑剂，纺丝溶剂，玻璃胶溶剂
3#白油	馏程°C220~310，芳烃%<0.3，硫ppm<2	

合格品	运动粘度mm2/s	闪点°C	倾点°C	颜色	主要用途
5#工业白油	4.5~5.6	≧120	≦-5	无色透明	用于化纤、合纤，纺纱增塑，精密仪器，合成料湿润剂
7#工业白油	6.1~7.5	≧130	≦-5	无色透明	
10#工业白油	9.0~11.0	≧140	≦-5	无色透明	
15#工业白油	13.5~16.5	≧150	≦-10	无色透明	

26#工业白油	22.0~28	≧170	≦-10	无色透明		
32#工业白油	28.8~35.2	≧180	≦-10	无色透明		
68#工业白油	61.2~74.8	≧200	≦-10	无色透明		
100#工业白油	90~120	≧210	≦-15	无色透明		
优级品	粘度	闪点°C	倾点°C	色度	粘度指数	主
a7工业白油	7.74	≧140	≦-30	+30	≧105	化纤
a10工业白油	9.54	≧155	≦-30	+30	≧100	础tpe
a15工业白油	13.1	≧170	≦-25	+30	≧100	
a26工业白油	25.6	≧190	≦-25	+30	≧100	
a32工业白油	32.5	≧225	≦-20	+30	≧110	

品名	技术参数	主要用途
2#白油	馏程°C180~250，芳烃%<0.5，硫ppm<2	pvc降粘剂增塑剂，纺丝
3#白油	馏程°C220~310，芳烃%<0.3，硫ppm<2	溶剂，玻璃胶溶剂

合格品	运动粘度mm2/s	闪点°C	倾点°C	颜色	主要用途
5#工业白油	4.5~5.6	≧120	≦-5	无色透明	用于化纤、合纤，纺织
7#工业白油	6.1~7.5	≧130	≦-5	无色透明	增塑，精密仪器，合成
10#工业白油	9.0~11.0	≧140	≦-5	无色透明	料湿润剂
15#工业白油	13.5~16.5	≧150	≦-10	无色透明	
26#工业白油	22.0~28	≧170	≦-10	无色透明	
32#工业白油	28.8~35.2	≧180	≦-10	无色透明	
68#工业白油	61.2~74.8	≧200	≦-10	无色透明	
100#工业白油	90~120	≧210	≦-15	无色透明	

优级品	粘度	闪点°C	倾点°C	色度	粘度指数	主
a7工业白油	7.74	≧140	≦-30	+30	≧105	化纤
a10工业白油	9.54	≧155	≦-30	+30	≧100	础tpe
a15工业白油	13.1	≧170	≦-25	+30	≧100	
a26工业白油	25.6	≧190	≦-25	+30	≧100	
a32工业白油	32.5	≧225	≦-20	+30	≧110	

本产品的型号是10#，级别是工业级，品牌是统一，比重是0.826，闪点是160（°C），40°C运动粘度是9.8（cSt），粘度指数是10，倾点是15（°C），厂家(产地)是金陵石化