

# MHT-60盐雾试验机盐雾试验箱

产品名称	MHT-60盐雾试验机盐雾试验箱
公司名称	深圳市中正仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中正仪器 型号:MHT系列
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村 三排25栋501
联系电话	13651462892 13316583503

## 产品详情

mht系列盐雾试验机技术规格：

型号	mht-60	mht-90	mht-120	mht-160	mht-200
内箱尺寸	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 90 × 50	160 × 100 × 55	200 × 120 × 60
(w × d × h)					
温度 实验室		nss.acss35 ± 1	/cass50 ± 1		
饱和桶		nss.acss47 ± 1	/cass63 ± 1		
电源	ac220v1ph50hz 20a			ac220v 1ph 50hz 20a/ ac380v 3ph	
test chamber	108l	270l	480l	800l	1440l
test water	15l	25l	40l		

概述:

盐水喷雾试验机专门针对各种材质之表面,经油漆,涂料,电镀,阳极处理,防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之抗蚀性

特点:

具有水位不足时自动补充水位之功能

精密玻璃喷嘴(pyrex)4000小时保证无结晶阻塞之虑

控制仪表均在同一机板上,操作简单,一目了然

附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全

温度控制仪采数字显示,ssr控制,精度为0.1

试验槽采用蒸汽直接加温方式,升温速度快且稳定,减少待机时间

喷雾塔附锥型分散器,具有雾气导向,调节喷雾量,及均匀落雾量的功能

#### 使用材料:

试验室:采用pvc灰色耐冲击板,厚度5mm,加大型以上机器采用厚度8mm板材

恒温水槽:采用pvc灰色耐冲击板,厚度5mm,加大型以上机器采用厚度8mm板材并附自动水位控制器,免除人工加水之不便

试验室上盖:采用透明压克力(德国)板,厚度5mm,加大型以上机器采用厚度10mm耐高温pvc板材,附玻璃视窗一组,试验室内部照明灯一只,气臂自动升降装置一组

试药补充桶:隐藏式附水位表,采用pvc灰色耐冲击板,厚度5mm,与机台成一体

试验室篮架:采用pvc耐冲击板,可自由调整角度15°及30°角(加大型以上支物架可承受较重之物品,可按客户需要制作)

饱和空气桶:以sus304#不锈钢制成,厚度2mm,附自动水位控制器,免除人工加水

加大型底座:采用sus304#不锈钢板制成,厚度2mm

#### 控制系统

试验室温度控制0~99.9,精度0.1 (双位数字显示,选配(台湾阳明/日本rkc-ch102))

饱和空气桶温控0~99.9,精度0.1 (双位数字显示,选配(台湾阳明/日本rkc-ch102))

加热槽液体膨胀安全温度控制趋0~110 2只(西欧制)

#### 使用温度

依据cns gb gjb jis astm等标准可定型

盐水试验法 试验室温度 $35 \pm 1$  饱和空气桶 $47 \pm 1$

耐腐蚀试验法 试验室温度 $50 \pm 1$  饱和空气桶 $63 \pm 1$

#### 喷雾方式

锥型分散器,具有雾气导向,调节喷雾量,及均匀落雾量的功能

喷嘴(台湾)精密玻璃喷嘴(pyrex)4000小时保证无结晶阻塞之虑

喷雾量1~2ml/80 cm<sup>2</sup>/1h

收集器,水平面积80 cm<sup>2</sup>

## 安全装置

水位控制器1组

状态警示灯3只

超温保护开关2组

本产品的加工定制是是，品牌是中正仪器，型号是MHT系列，材质是见详细参数，温度范围是见详细参数（ ），测量范围是见详细参数，测量对象是见详细参数，工作室尺寸是见详细参数（mm），重量是见详细参数（kg）