

不锈钢盐雾试验箱，电镀盐雾测试机力川专业生产，一年免费保修

产品名称	不锈钢盐雾试验箱，电镀盐雾测试机力川专业生产，一年免费保修
公司名称	东莞市力川仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力川 型号:LC-60CH
公司地址	东莞市塘厦镇林村高押新142号
联系电话	13612710092 13553882518

产品详情

全自动盐雾试验箱，盐雾机，人工汗试验机，盐雾腐蚀箱主要用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具、医疗器械等产品、零部件、材料进行盐雾腐蚀试验。符合cns4158-h2040表面处理用盐水喷雾试验法。

多种型号可定制。

型号：lc-60ch

a.规格说明 内箱尺寸 60×45×40cm (w*d*h) 电源 单相220v
2kw 50hz b、技术依据：依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定 c
. 盐水喷雾试验：nss acss 试验室温度 35 ±1 波动度： ±0.5 均匀度：
2 空气压力桶温度 47 ±1 d.耐腐蚀试验：cass 图片供
参考1 试验室温度 50 ±1 波动度： ±0.5 均匀度： 2 2 压力空气桶温度
63 ±1 e.空气供应系统 空气压力为两段调整 一段为大略调整2kg
/cm²，进口空气过滤器附有排水功能 二段为精密调整1kg/cm²，1/4 压力表，显示精密准
确 f.喷雾方式 a.伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结
晶之现象，可确保测试连续进行 b.喷嘴采用台湾台浮钢化玻璃制成，可调整喷雾量大
小及喷出角度 c.喷雾量1~2ml/h可调 (ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量)。计
量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。 g.控制系统
1 试验室、压力桶都采用液晶型双数字元温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误
差±1.0 (日本dhc)。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长 2 试验室加热槽采用
液体膨胀安全温度控制器0~120 (意大利lego) 3 液晶数显可程序时间控制器、停电
记忆功能0.1s~990hr(日本dhc) 4 积时器0~99999hr (意大利vemer) 5
全自动的控制模式和手动模式任意选择，大大提高实验的准确性！ h.
标准配备 a.置物架 1套 b.计量筒 1支 c.温度指示针 2支 d.收集器 1支 e.玻璃喷嘴
1支 (定期需更换) f.湿度杯 1个 i.附件 试药氯化钠 (nacl) 500克

2瓶 5l量杯 1个、操作说明书 1份、盐度计1支

本产品的加工定制是是，品牌是力川，型号是LC-60CH，材质是PVC，温度范围是35-47（ ），测量范围是中性盐雾试验，酸性盐雾试验，测量对象是对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具、医疗器械等产品、零部件、材料进行盐雾腐蚀试验。符合CNS415，工作室尺寸是600×450×400（mm），重量是50（kg）