

可程式盐水喷雾试验机 耐腐蚀 盐雾机 盐雾箱 盐雾试验箱

产品名称	可程式盐水喷雾试验机 耐腐蚀 盐雾机 盐雾箱 盐雾试验箱
公司名称	东莞市广开仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广开 型号:HA-60A
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区翠松街1号B铺
联系电话	13649860720

产品详情

您好！非常感谢你们的支持与热情的沟通,如我们有幸成为贵司供货商,我们将竭诚服务,“永远为客户多想一些”是我们永远的宗旨,我们保证“同质量价格最低,同价格同质量服务最优”,

一：用途说明：盐水喷雾试验机及针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后,测试其制器之耐蚀性。

备注：本机器需提供气压：2kgf/cm²(贵工厂提供)

型号	ha-60a	ha-90a	ha-120a	ha-160a
试验箱尺寸 (l×w×h cm)	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 100 × 50	160 × 100 × 50
设备材质	进口pvc板材&p.p			
试验室温度	盐水试验法 (nss acss) 35 ± 1 、耐腐蚀试验法 (cass) 50 ± 1			
饱和空气桶温度	盐水试验法 (nss acss) 47 ± 1 、耐腐蚀试验法 (cass) 63 ± 1			
喷雾量	1~2ml/80cm ² /h (至少收集16小时,求其平均值)			
试验室相对湿度	85%以上			
酸碱值ph	盐水试验法 ((nss acss 6.5~7.2) 、耐腐蚀试验法 (cass) 3.0~3.5			
试验室容积l	108	207	600	800
试验药水容积l	15	25	40	50
电源	ac220v 1 10a		ac220v 1 15a	

耐腐蚀试验：试验箱：50 ± 1

饱和筒：63 ± 1

4. pH值：盐水试验：6.5~7.2,耐腐蚀试验：6.5~7.2

5. 温度均匀度： 2

6. 温度波动度： ±0.5

7. 盐雾沉降量： 1~2ml/80cm²/h

8. 喷雾方式：气动式.周期.连续.间断式喷雾.可程式.全自动喷雾可随意选。

一、电源：220v 单相2kw 50hz

二、材料：

(1) 试验室采用进口pvc聚乙烯板(台湾南亚),厚度5mm,耐用温度在85 。

(2) 试验室密封盖采用进口欧洲亚克力板,厚度5mm。

(3) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。

(4) 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

(5) 试验室篮架采平面分度架,可任意调整角度四面落雾及受雾方面完全一致试验片放置数量多。

四、依cns.jis.astm规格:

温度范围：

3. 盐水试验：试验箱：35 ± 1

饱和筒：47 ± 1

空气压力：0.2 – 0.4mpa (供参考)

喷雾压力0.05 ~ 0.17 mpa/cm (供参考)

9. 总功率：1.5kw

10. 总重量：90kg

11. 使用环境温度： 0 ~ 35

五、空气供应系统：空气压力为1kg/cm²分两段调整

第一次调整为2kg/cm²进口型空气过滤器并附有排水功能；

第二次调整为1kg/cm²压力。

六、喷雾方式：

- (a) 采用伯努利原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶现象,可确保连续测试之标准。
- (b) 喷嘴：采用特种玻璃喷嘴制成，可调整喷量之大小及喷出角度。
- (c) 喷雾调试:1-2ml(ml/80cm²/h)(1-2小时平均量)。
- (d) 喷雾方式：气动式.周期.连续.间断式喷雾.可程式.全自动喷雾可随意选。

七、加热系统：

1.本系列试验箱箱内温度采用底部水加温方式，箱体温度更加均匀稳定。

加热元件采用纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

2.饱和桶：采用sus304高级不锈钢板，耐高温耐高压性能好。

3.箱盖采用pvc透明板，箱盖开关，方便自如。箱体的顶盖采用水密封结构,确保盐雾不溢出。

4.试验室样品架：v型支架、0型悬挂支架均采用玻璃棒具有耐腐蚀耐承重，放置试件数量多并任意选择可以按要

(八)、控制系统：

继电器（日本欧姆龙omron）.....3只

固态继电器（台湾阳明ssr-40da）.....2只

喷雾电磁阀（进口韩国ysc）.....1只

进水电磁阀（kailing）.....2只

除雾电磁阀（kailing）.....1只

采用freescale（摩托罗拉）32位汽车极高速处理器，性能稳定、可靠。、采用led数码显示管，

人性化接口设计，并获国家二项专项，所有参数一目了然。

低水位、超温报警，附多重超温保护,确保使用安全!、采用纯银触点继电器，寿命达5000000次。

定时器：可调式0.1s-999999hr。可任意设定实验所需时间，终了自动停机。

加水系统：采用自动加水、手动加水补充系统，水位过低时自动补充或手动补充。

盐雾密封水槽：采用自动加水方式

九、安全保护装置：

(1) 低水位时,自动切断电源装置； (2) 超温时,自动切断加热器电源装置。

(3) 附安全警示灯装置。 (4) 结束时蜂鸣器自动报警。

十、内装品kh-90

- (a)喷雾塔 1套 (b)置物架 1套
(c)置物棒 1套 (d)标准量筒 2支
(e)收集器 2支
(f)玻璃喷嘴 1支 (h)除雾系统 1组

附件： 试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）

操作说明书 1份

塑料防锈桶 1个（5 ml量杯）

保用条件：壹年费维修（人为及不可抗力因素除外）。终身维护。

十一、满足标准

gb-t2423.17-1993
gb/t2423.18-2000
gb/t 10125-1997
astm.b117-07
jis h8502
iec68-2-11
iec68-2-52 1996
gb/t 12967.3-91

盐雾试验
盐雾试验
盐雾试验
盐雾试验
盐雾试验
盐雾试验
盐雾试验
cass加速醋酸盐雾试验

本产品的加工定制是是，品牌是广开，型号是HA-60A，材质是PVC，温度范围是0-55（ ），测量范围是0，测量对象是1，工作室尺寸是1（mm），重量是1（kg），类型是箱式，用途是检测、测量