

杰士邦5000 中性硅酮耐候密封胶/玻璃胶

产品名称	杰士邦5000 中性硅酮耐候密封胶/玻璃胶
公司名称	正亚电气商行
价格	9.00/支
规格参数	型号:5000 品牌:欧利雅
公司地址	中国 江西 赣州市章贡区 赣州市黄金开发区金水路97号
联系电话	86 0797 8197406 18770737549

产品详情

型号	5000	粘合材料类型	玻璃、石材类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷
品牌	欧利雅	剪切强度	1 (MPa)
有效物质	1 (%)	活性使用期	1 (min)
工作温度	1 ()	保质期	9 (个月)
执行标准	0	CAS	0

杰士邦5000 中性硅酮耐候密封胶

产品说明

本产品系一种单组份、中高模量、中性固化的密封胶，对大部分建筑材料不需底涂即能产生优越的粘接性。

基本用途

用于玻璃幕墙非结构性搭接或对接密封；铝材、大理石、花岗石幕墙接缝密封；混泥土、砖瓦、陶瓷、塑料及金属板间缝密封；作为通用性装配及一般用途户外填缝防水密封。

施工指南

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口出清洗干净，并保持干燥如需配合使用底漆以增强其粘接性，待底漆干后方可施工，施工时应用密封胶将缝完全填满，确保两面粘接，在需要进行保护的部位贴上胶带，

但不可把胶带触及到将要施工的表面，在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

使用限制

不能作为结构密封胶使用；不能在潮湿表面施工或长期浸入水里；不宜用于所有含油或渗出物的表面；不宜用于密不透风的施工场所；基材表面温度低于4 或超过40 不宜施工。

注意事项

密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不能触及的地方，以免误食；如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助；

贮存期

保持原来密封胶状态贮存于温度为27 以下的阴凉干燥处，保质期为9个月。

容量：

300ml, 24支/箱