

杰士邦3000 酸性玻璃胶 速粘型

产品名称	杰士邦3000 酸性玻璃胶 速粘型
公司名称	正亚电气商行
价格	9.00/支
规格参数	型号:3000 粘合材料类型:玻璃、电子元件、金属类、纸张类 品牌:欧利雅
公司地址	中国 江西 赣州市章贡区 赣州市黄金开发区金水路97号
联系电话	86 0797 8197406 18770737549

产品详情

型号	3000	粘合材料类型	玻璃、电子元件、金属类、纸张类
品牌	欧利雅	剪切强度	1（MPa）
有效物质 ≥	1（%）	活性使用期	1（min）
工作温度	1（ ）	保质期	12（个月）
执行标准	1	CAS	1

杰士邦3000 酸性玻璃胶 速粘型

产品说明

本产品系单组份、脱酸型、室温固化、低模量硅酮密封胶；弹性佳、使用方便、固化速度快，具有优异的耐候耐老化性；对多种建材有良好的粘接性能。

基本用途

各类门窗安装；各类玻璃工程粘接密封；各类标牌物件、展示柜等粘接密封。

施工指南

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口出清洗干净，并保持干燥如需配合使用底漆以增强其粘接性，待底漆干后方可施工，施工时应用密封胶将缝完全填满，确保两面粘接，在需要进行保护的部位贴上胶带，

但不可把胶带触及到将要施工的表面，在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

使用限制本品第酸性固化，对混凝土、大理石、镀膜玻璃、铜、铅、镀锌材质等有一定的腐蚀性；不能在潮湿表面施工；不宜用于所有含油或渗出物的表面；不宜用于密不透风的施工场所；基材表面温度低于4 或超过40 不宜施工。

注意事项

密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不能触及的地方，以免误食；如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助；

贮存期

保持原来密封胶状态贮存于温度为27 以下的阴凉干燥处，保质期为12个月。

容量

300ml, 24支/箱