

建士邦793 中性硅酮密封胶

产品名称	建士邦793 中性硅酮密封胶
公司名称	正亚电气商行
价格	8.00/支
规格参数	型号:793 粘合材料类型:玻璃 品牌:欧利雅
公司地址	中国 江西 赣州市章贡区 赣州市黄金开发区金水路97号
联系电话	86 0797 8197406 18770737549

产品详情

型号	793	粘合材料类型	玻璃
品牌	欧利雅	剪切强度	1 (MPa)
有效物质	1 (%)	活性使用期	1 (min)
工作温度	1 ()	保质期	9 (个月)
执行标准	1	CAS	1

建士邦793 中性硅酮密封胶

产品说明

本产品为单组份、高模量中性硅酮耐候密封胶，对一般建材有良好的粘接性。

基本用途

各种玻璃、铝门窗、塑钢门窗填缝密封；各类室内装饰填缝密封；其它许多工业用途。

施工指南

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口出清洗干净，并保持干燥如需配合使用底漆以增强其粘接性，待底漆干后方可施工，施工时应用密封胶将缝完全填满，确保两面粘接，在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面，在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

使用限制：

不能作结构性装配；不能用于各种采光顶棚的接缝密封；含油脂建材不宜使用；直接粘结镜子表面的反光镀膜玻璃不宜使用；建议胶条的宽度（a）与厚度（b）的比例a:b应2：1，施工时胶层厚度应小于5mm，当胶条宽度超过15mm时，请注意小心使用；基材表面温度低于4 高于40 不宜施工。

注意事项：

密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不能触及的地方，以免误食；如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助；

贮存期

保持原来密封胶状态贮存于温度为27 以下的阴凉干燥处，保质期为9个月。

容量：

300ml, 24支/箱