

三丰LSM-501S 5 44-533镭射测量仪 激光测量仪

产品名称	三丰LSM-501S 5 44-533镭射测量仪 激光测量仪
公司名称	东莞市广丰计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:LSM-501S、LSM-503S、LSM-506S、
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市常平镇志兴国际商务大厦1409室
联系电话	086-76983999317 13829238050

产品详情

特点: lsm-501s • 超高测量精度，在全测量范围(0.05mm-10mm) 内直线度达 $\pm 0.5 \mu m$ ，窄测量范围内达 $\pm (0.3+0.1 \quad d) \mu m$ 。 • 超高重复精度达 $\pm 0.05 \mu m$ 。

lsm-501s 技术参数测量范围: 0.05 - 10mm分辨率: 0.00001 - 0.01mm 可选(.000001" - .0005") (): 英制 / 公制型20 ° c 时的直线度*: 全范围: $\pm 0.5 \mu m$ 窄范围: $\pm (0.3+0.1 \quad d) \mu m$ 重复精度 ($\pm 2 \quad$): $\pm 0.04 \mu m$ 工件定位误差: $\pm 0.5 \mu m$ 测量区域: 2x10mm ($\varnothing 0.05 - \varnothing 0.1mm$)4x10mm ($\varnothing 0.1 - \varnothing 10mm$)激光波长: 650nm, 可见光扫描速度: 3200scans/s激光扫描速度: 113m/s激光可接收标准: iec 或 fda* 在测量区域中心 $d=$ 校正规和工件的直径差

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是LSM-501S、LSM-503S、LSM-506S、，分辨率是0.0001-0.01 (mm)，测量行程是0.05-10 (mm)，放大倍率是20，操作方式是程序控制，测量精度是 $\pm 0.05 \mu m$