

# VMS-3020增强型 影像测量仪 二次元

产品名称	VMS-3020增强型 影像测量仪 二次元
公司名称	东莞市万江广美精密仪器行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台湾 型号:VMS3020
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区理想0769 D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区
联系电话	86-076923622760 13360489114

## 产品详情

### 产品用途：

该仪器适用于以二座标测量为目的的一切应用领域,在机械,电子,仪表,塑胶等行业广泛使用

产品说明：1/2 " 彩色ccd摄像机变焦物镜倍率0.7~4.5x

### 规格参数：

	仪器型号	vms-1510f	vms-2010f	vms-2515f	vms-3020f	vms-4030f
工作台	金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
	玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280	450 × 350
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
仪器重量 (kg)		100	110	120	140	240
外型尺寸 (长) × (宽) × (高) mm		756x540x860		670x660x950		720x950x1020
测量与瞄准系统	摄像机：彩色1/2"ccd摄像机 显示器：17英寸彩色显示器 双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x 工作距离：92mm 电视总倍率：30~190x 物方视场：10.6~1.6mm 双十字线发生器 数显解析度：0.0005mm					
z轴调焦升降：150mm x.y坐标示值误差 (3+l/75) μ m(l为被测长度单位:mm)						
照明：表面光源与透射光源均用led，亮度可调 电源：220v ( ac ) ， 50hz ， 30w						

仪器标准配备及选购件(0.5x附加镜,2x附加镜,特殊配备0.5x镜筒)

仪器配件	1x镜筒(标准配备)	0.5镜筒(选购)	工作距离(mm)
------	------------	-----------	----------

双焦镜	0.7x~4.5x		0.7x~4.5x		
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5x(选)	15x~95x	20~3.2	7.5x~48x	40~6.4	175
标准配备	30x~190x	10~1.6	15x~95x	20~3.2	92
2x(选)	60x~380x	5~0.8	30x~190x	10~1.6	36

本产品的加工定制是是，品牌是台湾，型号是VMS3020，分辨率是0.1（mm），测量行程是300\*200（mm），放大倍率是30~190X，操作方式是程序控制，测量精度是0.1，外形尺寸（长\*宽\*高）是720x950x1020（mm）